

Liitäntälaitteet 24V


CV-DRIVER 24V 120W IP20

Transformator

Drivdon för 24 V LED-strips för utomhus- och inomhusbruk.

120W 24V IP20 Drivdon för Coloris och Ambiance LED-strips. Drivdon har en fast kopplingsdosa för enkel installation och kedjekoppling.

Lagerhållen: Ja



CV-DRIVER 24V 120W IP20

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
	4016035	0.39	Liitäntälaitteet 24V

CV-DRIVER 24V 120W IP20

EC002710 Drivdon för LED

Struktur	
Modell/Utförande	Statisk
Kapsling	Plasthus
Nöddriftförsörjningssystem	Ingen
Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Nej
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning D4i	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Kompatibel med Casambi	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Montering	
Lämplig för utomhusbruk	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Elektrotekniska data	
Lämplig för konstantström	Nej
Lämplig för konstantspänning	Ja
Utgångsspänning (min) (V)	24 V
Utgångsspänning (max) (V)	24 V
Utgångsström (min) (mA)	5000 mA
Utgångsström (max) (mA)	5000 mA
Lämplig för likström (primärsida)	Nej
Uteffekt (min) (W)	1 W
Uteffekt (max) (W)	120 W
Inspänning (min) (V)	220 V
Inspänning (max) (V)	240 V
Frekvensområde inspänning (min) (Hz)	50 Hz
Frekvensområde inspänning (max) (Hz)	60 Hz
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Livslängd och kapacitet	
Omgivningstemperatur (min) (°C)	0 °C
Omgivningstemperatur (max) (°C)	25 °C
Livslängd drivdon (h)	50000 Hz
Mått	
Längd (mm)	300 mm
Bredd (mm)	40 mm
Höjd (mm)	30 mm