



IP67





Liitäntälaitteet 24V TASAJÄNNITELÄHDE 24V 150W IP67

Virtalähteet 24V led-nauhoille sekä ulko- että sisäkäyttöön.

150W 24V IP67 Virtalähde 24V led-nauhoille käytettäväksi ulkona tai kosteissa tiloissa. Liitäntälaitteen molemmissa päässä on kumikaapeli avoimilla johdinpäillä.

TASAJÄNNITELÄHDE 24V 150W IP67

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4016036	A1LEAD	0.84	Liitäntälaitteet 24V

STUL-TAKUU

Asennus

Soveltuu ulkokäyttöön	Kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP67

Rakenne

Malli / Tyyppi	Staattinen
Runko	Metallikotelo
Varavoimajärjestelmä	Ei ole

Himmennys ja ohjaus

Himmennettävä	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys D4i	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DALI-2	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys valmistajakohtainen	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
Bluetooth -ohjattava	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot

Elinikä ja suorituskyky

Käyttölämpötila (min) (°C)	-15
Käyttölämpötila (max) (°C)	25
Liitäntälaitteen elinikä (h)	50000

Mitat

Pituus (mm)	207
Leveys (mm)	69
Korkeus (mm)	37

Sähkötekniset tiedot

Soveltuu vakiovirralle	Ei
Soveltuu vakiojännitteelle	Kyllä
Lähtöjännite (min) (V)	24
Lähtöjännite (max) (V)	24
Lähtövirta (max) (mA)	6250
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli)	Ei
Lähtöteho (min) (W)	1
Syöttöjännite (min) (V)	220
Syöttöjännite (max) (V)	240
Tulojännitteen taajuus (min) (Hz)	50
Tulojännitteen taajuus (max) (Hz)	60
Suojausluokka (IEC 61140)	II