

Muuntaja

Led-ohjain 12V/24V led-nauhoille. Soveltuu käytettäväksi vakioväriämpötila-, Tunable White-, RGB- sekä RGB Tunable White led-nauhojen kanssa. Vaatii toimiakseen erillisen tasajännitelähteen joko 12V tai 24V. Ohjain mahdollistaa nauhasta riippuen himmennuksen, väriämpötilan portaattoman säädön tai RGB-värien säädön. Näitä toimintoja voidaan käyttää sekä yhdessä että erikseen. Ohjainta voidaan käyttää itsenäisenä ohjaimena yhdessä kaukosäätimen (4016038) kanssa tai liittää langattomaan Cozify-älykotijärjestelmään. Certified by Cozify -laite: testatusti yhteensopiva ja helppo liittää Cozify ZENiin.

Led-ohjain RGBCCT IP20 12V/24V ZB

Varastoitava: Kyllä

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4016037	4016037	0.6	



Rakenne	
Malli / Tyyppi	Dynaaminen
Runko	Muovikotelo
Varavoimajärjestelmä	Ei ole
Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Kyllä
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys D4i	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DALI-2	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys valmistajakohtainen	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Kyllä
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
Bluetooth -ohjattava	Kyllä
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Asennus	
Soveltuu ulkokäyttöön	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Sähkötekniset tiedot	
Soveltuu vakiovirralle	Ei
Soveltuu vakiojännitteelle	Kyllä
Lähtöjännite (min) (V)	12 V
Lähtöjännite (max) (V)	24 V
Lähtövirta (min) (mA)	4000 mA
Lähtövirta (max) (mA)	4000 mA
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli)	Kyllä
Lähtöteho (min) (W)	48 W
Lähtöteho (max) (W)	96 W
Syöttöjännite (min) (V)	12 V
Syöttöjännite (max) (V)	24 V
Suojausluokka (IEC 61140)	II
Elinikä ja suorituskyky	
Käyttölämpötila (min) (°C)	0 °C
Käyttölämpötila (max) (°C)	25 °C
Liitäntälaitteen elinikä (h)	50000 Hz
Mitat	
Pituus (mm)	145 mm
Leveys (mm)	46 mm
Korkeus (mm)	16 mm