

## Himmennettävät liitäntälaitteet 24V

### CV-Driver 24V 25W IP20 DIM

Transformator


Dim IP20-drivdon har en två meter lång anslutningskabel med Europlug-kabel. Fungerar med både framkants- och bakkantsstyrning. IP67-versionerna kan användas utomhus.

25W 24V IP20 Dimbar drivdon för 24 V led-strips för inomhusbruk. Kompatibel med LED-lister: Apus 24V, Apus CSP 24V, Norma 24V, Norma CSP 24V

Lagerhållen: Ja

#### CV-Driver 24V 25W IP20 DIM

| E-NUMMER | KOD     | KG    | PRODUKTLINJE                        |
|----------|---------|-------|-------------------------------------|
|          | 4016042 | 0.195 | Himmennettävät liitäntälaitteet 24V |



## CV-Driver 24V 25W IP20 DIM

EC002710 Drivdon för LED

| Struktur                   |          |
|----------------------------|----------|
| Modell/Utförande           | Statisk  |
| Kapsling                   | Plasthus |
| Självständig funktion      | Ja       |
| Nöddriftförsörjningssystem | Ingen    |

| Dimning och kontroll                   |     |
|----------------------------------------|-----|
| Dimningsbar                            | Ja  |
| Dimning 0-10 V                         | Nej |
| Dimning 1-10 V                         | Nej |
| Dimning D4i                            | Nej |
| Dimning DALI                           | Nej |
| Dimning DALI-2                         | Nej |
| Dimning DMX                            | Nej |
| Dimning DSI                            | Nej |
| Dimning LineSwitch                     | Nej |
| Dimning nätspänningsmodulering         | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik             | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off)        | Ja  |
| Dimning framkant (phase cut-on)        | Ja  |
| Dimning potentiometer (integrerad)     | Nej |
| Dimning programmerbar                  | Nej |
| Dimning RF                             | Nej |
| Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
| Dimning med touch                      | Nej |
| Dimmer med tryckknapp                  | Nej |
| Dimning Zigbee                         | Nej |
| Dimmerfunktion saknas                  | Nej |
| Konstant ljusflöde (CLO)               | Nej |
| PWM-modulering                         | Nej |
| Bluetoothstyrd                         | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit           | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant        | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa            | Nej |
| Kompatibel med Casambi                 | Nej |
| Med stöd för IFTTT                     | Nej |

| Montering                                 |      |
|-------------------------------------------|------|
| Lämplig för utomhusbruk                   | Nej  |
| Max. antal armaturer per kretsbrytare B16 | 100  |
| Max. antal armaturer per kretsbrytare C16 | 100  |
| Kapslingsklass (IP)                       | IP20 |

| Elektrotekniska data                                |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Lämplig för konstantström                           | Nej     |
| Lämplig för konstantspänning                        | Ja      |
| Utgångsspänning (min) (V)                           | 24 V    |
| Utgångsspänning (max) (V)                           | 24 V    |
| Utgångsström (min) (mA)                             | 400 mA  |
| Utgångsström (max) (mA)                             | 1040 mA |
| Lämplig för likström (primärsida)                   | Ja      |
| Uteffekt (min) (W)                                  | 9.6 W   |
| Uteffekt (max) (W)                                  | 25 W    |
| Inspänning (min) (V)                                | 220 V   |
| Inspänning (max) (V)                                | 240 V   |
| Frekvensområde inspänning (min) (Hz)                | 50 Hz   |
| Frekvensområde inspänning (max) (Hz)                | 60 Hz   |
| Effektivitet (%)                                    | 95 Hz   |
| Nätspänningsimmunitet (vanligt läge, L/N-Jord) (kV) | 2 kV    |
| Nätspänningsimmunitet (differentialläge, L-N) (kV)  | 1 kV    |
| Överbelastningsskydd                                | Ja      |
| Övertemperatursskydd                                | Ja      |
| Kortslutningsskyddad                                | Ja      |
| Skyddsklass (IEC 61140)                             | II      |

| Livslängd och kapacitet         |          |
|---------------------------------|----------|
| Omgivningstemperatur (min) (°C) | 0 °C     |
| Omgivningstemperatur (max) (°C) | 25 °C    |
| Livslängd drivdon (h)           | 50000 Hz |

| Mått       |        |
|------------|--------|
| Längd (mm) | 128 mm |
| Bredd (mm) | 52 mm  |
| Höjd (mm)  | 30 mm  |