

Himmennettävät liitäntälaitteet 24V

Tasajännitel.24V 100W IP67 DIM

Muuntaja


Dim IP20-liitäntälaitteessa on kahden metrin syöttöjohto europistokkeella. Toimivat nousevan ja laskevan reunan ohjauksella. IP67-versioita voi käyttää ulkotiloissa.

100W 24V IP67 Himmennettävä virtalähde 24V Led-nauhoille käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa. Yhteensopiva led-nauhoille: Apus 24V, Apus CSP 24V, Norma 24V, Norma CSP 24V.

Varastoitava: Kyllä

Tasajännitel.24V 100W IP67 DIM

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4016048	4016048	0.84	Himmennettävät liitäntälaitteet 24V



Tasajännitel.24V 100W IP67 DIM

EC002710 LED-liitäntälaite

Rakenne	
Malli / Tyyppi	Staattinen
Runko	Metallikotelo
Itsenäisesti toimiva	Kyllä
Varavoimajärjestelmä	Ei ole
Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Kyllä
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys D4i	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DALI-2	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys valmistajakohtainen	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Kyllä
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
PWM-modulaatio	Ei
Bluetooth -ohjattava	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Asennus	
Soveltuu ulkokäyttöön	Kyllä
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16	5
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	11
Kotelointiluokka (IP)	IP67
Sähkötekniset tiedot	
Soveltuu vakiovirralle	Ei
Soveltuu vakiojännitteelle	Kyllä
Lähtöjännite (min) (V)	24 V
Lähtöjännite (max) (V)	24 V
Lähtövirta (min) (mA)	1400 mA
Lähtövirta (max) (mA)	4200 mA
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli)	Kyllä
Lähtöteho (min) (W)	100 W
Lähtöteho (max) (W)	100 W
Syöttöjännite (min) (V)	220 V
Syöttöjännite (max) (V)	240 V
Tulojännitteen taajuus (min) (Hz)	50 Hz
Tulojännitteen taajuus (max) (Hz)	60 Hz
Hyötysuhde (%)	95 Hz
Verkon ylijännitekesto (yhteistila, L/N-maa) (kV)	6 kV
Verkon ylijännitekesto (differentiaalitila, L-N) (kV)	4 kV
Ylikuormasuojaus	Kyllä
Ylilämpösuojaus	Kyllä
Oikosulkusuojattu	Kyllä
Suojausluokka (IEC 61140)	II
Elinikä ja suorituskyky	
Käyttölämpötila (min) (°C)	-20 °C
Käyttölämpötila (max) (°C)	25 °C
Liitäntälaitteen elinikä (h)	50000 Hz
Mitat	
Pituus (mm)	164 mm
Leveys (mm)	70 mm
Korkeus (mm)	40 mm