

Himmennettävät liitäntälaitteet 24V


CV-Driver 24V 150W IP67 DIM

Transformator

Dim IP20-drivdon har en två meter lång anslutningskabel med Europlug-kabel. Fungerar med både framkants- och bakkantsstyrning. IP67-versionerna kan användas utomhus.

150W 24V IP67 Dimbar drivdon för 24 V led-strips för inom- och utomhusbruk. Kompatibel med LED-lister: Apus 24V, Apus CSP 24V, Norma 24V, Norma CSP 24V

Lagerhållen: Ja



CV-Driver 24V 150W IP67 DIM

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
	4016049	0.88	Himmennettävät liitäntälaitteet 24V

CV-Driver 24V 150W IP67 DIM

EC002710 Drivdon för LED

Struktur	
Modell/Utförande	Statisk
Kapsling	Metallhus
Självständig funktion	Ja
Nöddriftförsörjningssystem	Ingen

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Ja
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning D4i	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Ja
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
PWM-modulering	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Kompatibel med Casambi	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Montering	
Lämplig för utomhusbruk	Ja
Max. antal armaturer per kretsbrytare B16	4
Max. antal armaturer per kretsbrytare C16	9
Kapslingsklass (IP)	IP67

Elektrotekniska data	
Lämplig för konstantström	Nej
Lämplig för konstantspänning	Ja
Utgångsspänning (min) (V)	24 V
Utgångsspänning (max) (V)	24 V
Utgångsström (min) (mA)	2080 mA
Utgångsström (max) (mA)	6250 mA
Lämplig för likström (primärsida)	Ja
Uteffekt (min) (W)	150 W
Uteffekt (max) (W)	150 W
Inspänning (min) (V)	220 V
Inspänning (max) (V)	240 V
Frekvensområde inspänning (min) (Hz)	50 Hz
Frekvensområde inspänning (max) (Hz)	60 Hz
Effektivitet (%)	95 Hz
Nätspänningsimmunitet (vanligt läge, L/N-Jord) (kV)	6 kV
Nätspänningsimmunitet (differentialläge, L-N) (kV)	4 kV
Överbelastningsskydd	Ja
Övertemperatursskydd	Ja
Kortslutningsskyddad	Ja
Skyddsklass (IEC 61140)	II

Livslängd och kapacitet	
Omgivningstemperatur (min) (°C)	-20 °C
Omgivningstemperatur (max) (°C)	25 °C
Livslängd drivdon (h)	50000 Hz

Mått	
Längd (mm)	164 mm
Bredd (mm)	70 mm
Höjd (mm)	40 mm