


## IP20 12V/24V DALI CCT

### Ohjauskomponentti

DT8 Himmennyksikkö 12V/24V LED-nauhoille, kun halutaan himmennyksen lisäksi säätää värilämpötilaa. Valittavissa joko Daliohjaus värilämpötilan säädöllä tai painonappihimmennys. Himmennyksikkö vaatii toimiakseen erillisen virtalähteen led-nauhoille.

Himmennyksikkö 12V/24V LED-nauhoille. Max 120W@12V / 240W@24V, DALI DT8, IP20, 50000H, muovirunko. Himmennyksikkö vaatii toimiakseen erillisen virtalähteen led-nauhoille.

Varastoitava: Kyllä



### IP20 12V/24V DALI CCT

| SNRO    | KOODI   | KG   | TUOTESARJA |
|---------|---------|------|------------|
| 4016101 | 4016101 | 0.11 |            |

IP20 12V/24V DALI CCT

EC002924 Valaistuksen ohjain

| Rakenne                                  |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Malli / Tyyppi                           | Dynaaminen  |
| Runko                                    | Muovikotelo |
| Sisäänrakennettu                         | Ei          |
| Asennus                                  |             |
| Soveltuu ulkokäyttöön                    | Ei          |
| Pinta-asennettu                          | Kyllä       |
| Soveltuu pinta-asennukseen               | Kyllä       |
| Soveltuu uppoasennukseen                 | Ei          |
| DIN-kiskoasennus                         | Ei          |
| Kotelointiluokka (IP)                    | IP20        |
| Himmennys ja ohjaus                      |             |
| Ohjausmenetelmä                          | DALI        |
| Värikanavien lukumäärä                   | 2           |
| Ohjelmoitava                             | Ei          |
| Apple HomeKit -yhteensopiva              | Ei          |
| Google Assistant -yhteensopiva           | Ei          |
| Amazon Alexa -yhteensopiva               | Ei          |
| Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | Ei          |
| IFTTT-tuki                               | Ei          |

| Sähkötekniset tiedot      |        |
|---------------------------|--------|
| Lähtöjännite (min) (V)    | 12 V   |
| Lähtöjännite (max) (V)    | 24 V   |
| Syöttöjännite (min) (V)   | 220 V  |
| Syöttöjännite (max) (V)   | 240 V  |
| Enimmäislähtövirta        | 10 A   |
| Suojausluokka (IEC 61140) | II     |
| Mitat                     |        |
| Pituus (mm)               | 145 mm |
| Leveys (mm)               | 47 mm  |
| Korkeus (mm)              | 16 mm  |