



Kartano Bollard


IP44 E27 GLC WH H1150

Stolparmatur

Kartano Bollard-seriens formgivning påminner om gamla lyktarmaturer. Det klassiska formspråket och materialen håller för tidens tand. De högklassiga materialen – lamphållaren av porslin och de fasett slipade glasen – förstärker känslan ytterligare. Med de populära Kartano-armaturerna kan du bygga en harmonisk helhet. Välj de pollare och stolparmaturer som passar din tomt bäst och komplettera belysningen med väggarmaturer från Kartano-serien.

Kartano Bollard Gårdsarmatur Dim saknas; IP44; SK I; LED utbytbar; Avslutning; 3x2.5mm²; Kapsling al; Färg vit; Kupa Glas transparent

IP44 E27 GLC WH H1150			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7747768	4107197	2 kg	Kartano Bollard



IP44 E27 GLC WH H1150

EC000062

Montering	
Monteringsmetod	Övrigt
Kapslingsklass (IP)	IP44
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	3
Ledararea (mm²)	2.5
Typ anslutning	Skruvklämma

Konstruktion	
Ljuskälla	LED utbytbar
Med ljuskälla	Nej
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/socket	E27
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Ytskydd	Pulverlackerad
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Material kupa/kåpa	Glas transparent
Justerbar optik	Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	Krävs ej
Med anslutningskabel	Ja

Dimning och styrning	
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrkontroll	Ingen
Med radiostyrning	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Med ljusregleringsprogramkontroll	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data

Livslängd och kapacitet	
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) [°C]	-20
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) [°C]	35

Mått	
Bredd (mm)	225
Höjd/djup (mm)	1150
Längd (mm)	225

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Drivdon	Krävs ej
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	1
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	100