



# Kartano Bollard

## IP44 E27 GLC BK H1150

### Stolparmatur

Kartano Bollard-seriens formgivning påminner om gamla lyktarmaturer. Det klassiska formspråket och materialen håller för tidens tand. De högklassiga materialen – lamphållaren av porslin och de fasett slipade glasen – förstärker känslan ytterligare. Med de populära Kartano-armaturerna kan du bygga en harmonisk helhet. Välj de pollare och stolparmaturer som passar din tomt bäst och komplettera belysningen med väggarmaturer från Kartano-serien.

Kartano Bollard Gårdsarmatur Dim saknas; IP44; SK I; LED utbytbar; Avslutning; 3x2.5mm<sup>2</sup>; Kapsling al; Färg sv; Kupa Glas transparent



| IP44 E27 GLC BK H1150 |         |      |                 |
|-----------------------|---------|------|-----------------|
| E-NUMMER              | KOD     | KG   | PRODUKTLINJE    |
| 7747767               | 4107198 | 2 kg | Kartano Bollard |

## IP44 E27 GLC BK H1150

EC000062

| Montering                                             |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Monteringsmetod                                       | Övrigt      |
| Kapslingsklass (IP)                                   | IP44        |
| Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej         |
| Typ av kabeldragning                                  | Avslutning  |
| Antal poler                                           | 3           |
| Ledarearea (mm²)                                      | 2.5         |
| Typ anslutning                                        | Skruvklämma |

| Konstruktion                                      |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Ljuskälla                                         | LED utbytbar     |
| Med ljuskälla                                     | Nej              |
| Lämplig för antal ljuskällor                      | 1                |
| Lamphållare/socket                                | E27              |
| Material hus/kapsling/stomme                      | Aluminium        |
| Ytskydd                                           | Pulverlackerad   |
| Färg hus/kapsling/stomme                          | Svart            |
| Material kupa/kåpa                                | Glas transparent |
| Justerbar optik                                   | Nej              |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | Krävs ej         |
| Med anslutningskabel                              | Ja               |

| Dimning och styrning                   |       |
|----------------------------------------|-------|
| Dimning 0-10 V                         | Nej   |
| Dimning 1-10 V                         | Nej   |
| Dimning DALI                           | Nej   |
| Dimning DMX                            | Nej   |
| Dimning DSI                            | Nej   |
| Dimning potentiometer (integrerad)     | Nej   |
| Dimning LineSwitch                     | Nej   |
| Dimning tillverkarspecifik             | Nej   |
| Dimning nätspänningsmodulering         | Nej   |
| Dimning bakkant (phase cut-off)        | Nej   |
| Dimning framkant (phase cut-on)        | Nej   |
| Dimning programmerbar                  | Nej   |
| Dimning RF                             | Nej   |
| Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej   |
| Dimning med touch                      | Nej   |
| Dimning Zigbee                         | Nej   |
| Dimmer med tryckknapp                  | Nej   |
| Dimmerfunktion saknas                  | Ja    |
| Fjärrkontroll                          | Ingen |
| Med radiostyrning                      | Nej   |
| Konstant ljusflöde (CLO)               | Nej   |
| Med ljusregleringsprogramkontroll      | Nej   |
| Kompatibel med Apple HomeKit           | Nej   |
| Kompatibel med Google Assistant        | Nej   |
| Kompatibel med Amazon Alexa            | Nej   |
| Med stöd för IFTTT                     | Nej   |

## Fotometriska data

| Livslängd och kapacitet                                 |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) [°C] | -20 |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) [°C] | 35  |

| Mått           |      |
|----------------|------|
| Bredd (mm)     | 225  |
| Höjd/djup (mm) | 1150 |
| Längd (mm)     | 225  |

| Teknisk data                     |          |
|----------------------------------|----------|
| Spänningstyp                     | AC       |
| Märkspänning från (V)            | 220      |
| Märkspänning till (V)            | 240      |
| Drivdon                          | Krävs ej |
| Skyddsklass (IEC 61140)          | I        |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W) | 1        |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W) | 100      |