

Arvika

Arvika IP44 E27 vit


Ytmontage allmänbruksarmatur

Traditionell väggarmatur, vanligt benämnd som stallampa eller stallykta. Utmärkt för belysning av just stall, garage eller vart som helst där en rundstrålande armatur behövs. Modellen passar ihop med Kartano-serien. Armaturkropp i stål och kupa i klart bubbelglas. Vit eller svart. Vi rekommenderar AIRAM E27 LED-ljuskällor i önskad färgtemperatur och effekt. Finns även vinteroptimerade ljuskällor! (Max 60 W)

Arvika Exteriör väggarmatur Dim saknas; IP44; SK I; LED utbytbar; Avslutning; 3x2.5mm²; Kapsling st; Färg vit; Kupa Glas transparent

Lagerhållen: Ja

Arvika IP44 E27 vit			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7701734	4107297	1.372	Arvika



Arvika IP44 E27 vit

EC002892 Vägg-/Takarmatur

Montering	
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för takmontering	Nej
Lämplig för inbyggnad/infällnad	Nej
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för rampmontage	Nej
Lämplig för klämmontage	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass (IP) baksida	IP44
Skyddsklass (IP) framsida	IP44
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Lämplig för nödbelysning	Nej
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	3
Ledararea (mm ²)	2.5 mm ²
Struktur	
Med monteringsdetaljer	Ja
Ljuskälla	LED utbytbar
Med ljuskälla	Nej
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	E27
Material hus/kapsling/stomme	Stål
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Plastbelagd
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Material kupa/kåpa	Glas transparent
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	Krävs ej
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Med brytare	Nej
Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	230 V
Märkspänning till (V)	230 V
Drivdon	Krävs ej
Skyddsklass (IEC 61140)	I

Dimning och kontroll	
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkar-specifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Fotometriska data	
Ljusuttag	Direkt
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej
Livslängd och kapacitet	
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)	-20 °C
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)	35 °C
Mått	
Bredd (mm)	370 mm
Höjd/djup (mm)	303 mm
Längd (mm)	370 mm