



# Park Bollard

## IP44 E27 PCC GR H920

### Pollare

De stilrena Park-pollararmaturerna lämpar sig för både trädgården och gångvägar på tomten. Stållamellerna i armaturkupan motverkar bländning och ger liv åt det avskalade formspråket. Tillsammans med Park-väggarmaturerna får du en balanserad helhet. Genom valet av lampa påverkar du stämningen och ljuseffekten. Montera pollaren på betongplint med markfäste (4107058) alternativt på ett nedsänkbart markfäste (4107104).

Park Bollard Gårdsarmatur IP44; SK I; LED utbytbar;  
Lämplig för genomgående ledning; 3x2.5mm<sup>2</sup>; Kapsling  
rst; Färg grå; Kupa Plast, transparent



#### IP44 E27 PCC GR H920

| E-NUMMER | KOD     | KG    | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|-------|--------------|
| 7747903  | 4116104 | 1.758 | Park Bollard |

**Montering**

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Typ av belysning             | Pollararmatur                   |
| Kapslingsklass (IP)          | IP44                            |
| Typ av kabeldragning         | Lämplig för genomgående ledning |
| Antal poler                  | 3                               |
| Ledararea (mm <sup>2</sup> ) | 2.5                             |
| Typ anslutning               | Skruvklämma                     |

**Konstruktion**

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| With base plate                                   | Nej                      |
| Ljuskälla                                         | LED utbytbar             |
| Med ljuskälla                                     | Nej                      |
| Lämplig för antal ljuskällor                      | 1                        |
| Lamphållare/sockel                                | E27                      |
| Material hus/kapsling/stomme                      | Rostfritt stål           |
| Materialkvalitet hus/kapsling/stomme              | Rostfritt stål 304 (V2A) |
| Ytskydd                                           | Pulverlackerad           |
| Färg hus/kapsling/stomme                          | Grå                      |
| Material kupa/kåpa                                | Plast, transparent       |
| Drivdon ingår                                     | Nej                      |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | Krävs ej                 |

**Dimning och styrning**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Med ljussensor                  | Nej |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Konstant ljusflöde (CLO)        | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

**Fotometriska data**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Ljusfördelare/spridare   | Reflektor  |
| Ljusfördelning           | Symmetrisk |
| Ljusuttag                | Direkt     |
| Färg på ljus justerbar   | Nej        |
| Justerig ljusflöde       | Nej        |
| Justerbar ljusfördelning | Nej        |

**Livslängd och kapacitet****Mått**

|                |     |
|----------------|-----|
| Bredd (mm)     | 160 |
| Höjd/djup (mm) | 920 |
| Längd (mm)     | 100 |
| Diameter (mm)  | 100 |

**Teknisk data**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Spänningstyp                     | AC       |
| Märkspänning från (V)            | 220      |
| Märkspänning till (V)            | 240      |
| Drivdon                          | Krävs ej |
| Skyddsklass (IEC 61140)          | I        |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W) | 1        |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W) | 10.5     |