

# Linear

## 150 IP21 2,5W/830 200lm PCO

LED-profil/LED-list

Ett mångsidigt och anpassningsbart LED-profilssystem med fast installerade LED-moduler. Bygg en lösning som passar dina behov genom att kombinera olika delar. Finns i flera profilängder och två färgtemperaturer: varmvit 3000 K och kallvit 4000 K. LED-profiler och tillbehör säljs separat. Koppla profilerna direkt till varandra eller använd skarvdelar och mellanledningar för att skapa exempelvis hörn. Den unika konstruktionen ger ett obrutet ljus även vid skarvarna. Upp till 5 m ljus med en 80 W LED-transformator! Droppskyddade Linear-profiler passar utmärkt under skåp. Montera Linear-enheten med de medföljande fästena i 45° vinkel eller direkt på ytan. Som tillbehör finns passande på/av-brytare, rörelsesensorer och dimmerbrytare – beroende på användningsbehov. 24 V transformatorer 40 W, 60 W eller 80 W.

LINEAR LED-list 2.5W 15W/m vit 3000K 1100lm/m IP21; SK III; L70B50 40000h; LED ej utbytbar; CRI>80; Genomgående ledning inkluderad; 2x0.75mm<sup>2</sup>

Lagerhållen: Ja

| 150 IP21 2,5W/830 200lm PCO |         |       |              |
|-----------------------------|---------|-------|--------------|
| E-NUMMER                    | KOD     | KG    | PRODUKTLINJE |
| 7503314                     | 4118792 | 0.048 | Linear       |



## 150 IP21 2,5W/830 200lm PCO

EC002706 Ljusslinga

| Montering                                         |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Monteringsmetod                                   | Utanpåliggande montage         |
| Kapslingsklass (IP)                               | IP21                           |
| Typ av kabeldragning                              | Genomgående ledning inkluderad |
| Antal poler                                       | 2                              |
| Ledararea (mm²)                                   | 0.75 mm²                       |
| Typ anslutning                                    | Övrigt                         |
| Struktur                                          |                                |
| Ljuskälla                                         | LED ej utbytbar                |
| Antal LEDs per meter                              | 12                             |
| Typ av strömförsörjning                           | Nätansluten                    |
| Utbytbar drivdon                                  | Ja                             |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | G                              |
| Med ändstycke                                     | Ja                             |
| Med anslutningskit                                | Nej                            |
| Med skyddshölje                                   | Ja                             |
| Självhäftande                                     | Nej                            |
| Elektrotekniska data                              |                                |
| Effekt per meter (W)                              | 15 W                           |
| Spänningstyp                                      | DC                             |
| Lampspänning (min) (V)                            | 24 V                           |
| Lampspänning (max) (V)                            | 24 V                           |
| Drivdon                                           | LED-drivdon konstantspänning   |
| Skyddsklass (IEC 61140)                           | III                            |
| Max. systemeffekt (W)                             | 2.5 W                          |
| Effektfaktor                                      | 0.9                            |

| Fotometriska data                        |         |
|------------------------------------------|---------|
| Ljusflöde per meter (lm)                 | 1100 lm |
| Strålningsvinkel (°)                     | 100 °   |
| Ljusfärg                                 | Vit     |
| Färgtemperatur (min) (K)                 | 3000 K  |
| Färgtemperatur (max) (K)                 | 3000 K  |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)              | 80-89   |
| Färg på ljus justerbar                   | Nej     |
| Justering ljusflöde                      | Nej     |
| Justerbar ljusfördelning                 | Nej     |
| ETIM                                     |         |
| EF001178                                 | Nej     |
| Livslängd och kapacitet                  |         |
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h) | 40000 h |
| Dimning och kontroll                     |         |
| Konstant ljusflöde (CLO)                 | Nej     |
| Kompatibel med Apple HomeKit             | Nej     |
| Kompatibel med Google Assistant          | Nej     |
| Kompatibel med Amazon Alexa              | Nej     |
| Med stöd för IFTTT                       | Nej     |
| Mått                                     |         |
| Bredd (mm)                               | 30 mm   |
| Höjd/djup (mm)                           | 9 mm    |
| Längd (mm)                               | 150 mm  |
| Längd totalt (m)                         | 0.15 m  |