




Linear

300 IP21 5W/830 450lm PCO

LED-profilssystem

Ett mångsidigt och anpassningsbart LED-profilssystem med fast installerade LED-moduler. Bygg en lösning som passar dina behov genom att kombinera olika delar. Finns i flera profilängder och två färgtemperaturer: varmvit 3000 K och kallvit 4000 K. LED-profiler och tillbehör säljs separat. Koppla profilerna direkt till varandra eller använd skarvdelar och mellanledningar för att skapa exempelvis hörn. Den unika konstruktionen ger ett obrutet ljus även vid skarvarna. Upp till 5 m ljus med en 80 W LED-transformator! Droppskyddade Linear-profiler passar utmärkt under skåp. Montera Linear-enheten med de medföljande fästena i 45° vinkel eller direkt på ytan. Som tillbehör finns passande på/av-brytare, rörelsesensorer och dimmerbrytare – beroende på användningsbehov. 24 V transformatorer 40 W, 60 W eller 80 W.

LINEAR LED-list 5W 15W/m vit 3000K 1300lm/m IP21;
SK III; L70B50 40000h; LED ej utbytbar; CRI>80;
Genomgående ledning inkluderad; 2x0.75mm²



300 IP21 5W/830 450lm PCO			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7507924	4146626	0.096	Linear

300 IP21 5W/830 450lm PCO

EC002706

Montering

Monteringsmetod	Utan-/Ovanpåliggande
Kapstingsklass (IP)	IP21
Typ av kabeldragning	Genomgående ledning inkluderad
Antal poler	2
Ledararea (mm²)	0.75
Typ anslutning	Övrigt

Konstruktion

Ljuskälla	LED ej utbytbar
Antal LEDs per meter	24
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	G
Med ändstycke	Ja
Med anslutningskit	Nej
Med skyddshölje	Ja
Självhäftande	Nej

Dimning och styrning

Fotometriska data

Ljusflöde per meter (lm)	1300
Strålningsvinkel (°)	100
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Nej

Livslängd och kapacitet

Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	40000
--	-------

Mått

Bredd (mm)	30
Höjd/djup (mm)	9
Längd (mm)	300

Teknisk data

Effekt per meter (W)	15
Spänningstyp	DC
Lampspänning (min) (V)	24
Lampspänning (max) (V)	24
Drivdon	LED-drivdon konstantspänning
Skyddsklass (IEC 61140)	III
Max. systemeffekt (W)	5
Effektfaktor	0.9