

Linear

300 IP21 5W/840 450lm PCO

Valoprofiili/-nauha

Muunneltava ja monipuolinen led-profiilisarja kiinteällä ledillä. Kokoa eri osista tarpeeseesi sopiva kokonaisuus. Saatavissa eri profiilipituuksia kahdessa eri värilämpötilassa: valkoinen 3000 K ja viileän valkoinen 4000 K. Led-profiilit ja lisätarvikkeet myydään erikseen. Liitä profiilit suoraan toisiinsa tai käytä yhdistämisessä liitoskappaleita ja välilyhtyjä, joiden avulla muodostat esim. kulmia. Ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa katkeamattoman valon myös liitoskohdissa. Saat jopa 5 m valoa 80 W led-muuntajalla! Tippuvesisuojatut Linear-profiilit sopivat esim. kaapistojen alle. Asenna Linear-kokonaisuus mukana olevilla asennuskiinnikkeillä 45° kulmaan tai suoraan pintaan. Lisätarvikkeena valittavissa profiileille sopivat on/off-painokytkin, liikesensori- tai himmenninkytkin - oman käyttötarpeen mukaan. 24 V muuntajat 40 W, 60 W tai 80 W.

LINEAR Valoprofiili/-nauha 5W 15W/m val 4000K 1300lm/m IP21; SL III; L70B50 40000h; LED kiinteä; CRI>80; Läpilyhdetty; 2x0.75mm²

Varastoitava: Kyllä



300 IP21 5W/840 450lm PCO			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4146627	4146627	0.06	Linear

300 IP21 5W/840 450lm PCO

EC002706 Valoprofiili/-nauha

Asennus	
Asennustapa	Pinta-asennus
Kotelointiluokka (IP)	IP21
Kaapelointitapa	Läp johdotettu
Napojen lukumäärä	2
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	0.75 mm ²
Kyt kentätapa	Muu
Rakenne	
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Valonlähteiden määrä metriä kohti	24
Käyttöjännitteen tyyppi	Verkkovirta
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	G
Sisältää päätyosan	Kyllä
Sisältää kytkentäsarjan	Ei
Sisältää suojakannen/-kuvun	Kyllä
Itsestään liimautuva	Ei

Sähkötekniset tiedot	
Teho per metri (W)	15 W
Jännitetyyppi	DC
Lamppujännite (min) (V)	24 V
Lamppujännite (max) (V)	24 V
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaitte
Suojausluokka (IEC 61140)	III
Järjestelmän enimmäisteho (W)	5 W
Tehokerroin	0.9
Valotekniset tiedot	
Valovirta per metri (lm)	1300 lm
Avauskulma (°)	100 °
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Väriämpötila-alue (min) (K)	4000 K
Väriämpötila-alue (max) (K)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Säädettävä väriämpötila	Ei
Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	40000 h
Mitat	
Leveys (mm)	30 mm
Korkeus/syvyys (mm)	9 mm
Pituus (mm)	300 mm
Kokonaispituus (m)	0.3 m