

Beam Pro

IP20 GU10 PAR16 WH 1-P Pro


Spotlight

Beam Pro är en spotlight tillverkad av aluminium. Armaturernas material och finish är av hög kvalitet. Armaturen monteras i enfas-(1P) eller trefasskena (3P). Designen på Beam Pro är elegant och tidlös och den lämpar sig för ett brett spektrum av applikationer. Lämpliga användningsområden är offentliga lokaler, såsom restauranger, kaféer, frisörsalonger och andra små butiker, samt bostadshus. I Beam Pro är det särskilt enkelt att byta och installera ljuskällan tack vare den justerbara lamphållaren. Välj önskad PAR16 GU10 led-lampa till armaturen. Du kan ändra belysningen och atmosfären i rummet genom att välja lampans färgtemperatur, effekt eller spridningsvinkel. Trådlösa smarta lampor är också ett alternativ.

Beam Pro Spotlight Dim saknas; IP20; SK II; LED utbytbar; Avslutning; Kapsling al; Färg vit; Kupa Ingen

Lagerhållen: Ja

IP20 GU10 PAR16 WH 1-P Pro			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7403533	4146916	0.24	Beam Pro



IP20 GU10 PAR16 WH 1-P Pro

EC001744 Downlight/Spot/Strålkastare

Montering	
Lämplig för utanpåliggande montage	Nej
Lämplig för inbyggnad/infällnad	Nej
Lämplig för väggmontering	Nej
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för trossmontering	Nej
Lämplig för pelar/golvmontering	Nej
Lämplig för skenmontage	Ja
Lämplig för klämmontering	Nej
Lämplig för lågspänningssystem	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Skyddsklass (IP) baksida	IP20
Skyddsklass (IP) framsida	IP20
Slagtålighet (IK)	IK02
Nöddriftsövervakningssystem	Ingen
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	3
Ledararea (mm ²)	0.75 mm ²
Anslutningsbar ledararea (min) (mm ²)	1 mm ²
Anslutningsbar ledararea (max) (mm ²)	2.5 mm ²
Typ anslutning	Strömskenadepter
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Övertäckning med isolering	-

Struktur	
Justerbarhet	Roterbar/svängbar
Ljuskälla	LED utbyttbar
Med ljuskälla	Nej
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	GU10
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Ytskydd	Pulverlackerad
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Material kupa/kåpa	Övrigt
Borstad yta	Nej
Drivdon ingår	Nej
Utbyttbart drivdon	Nej
Reflektor	Ingen
Reflektorfärg	Svart
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	Krävs ej
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU	Nej
Nöddriftförsörjningssystem	Ingen
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Glödtrådtest (IEC 60695-2-11)	650 °C - 30 s

Dimning och kontroll	
Med rörelsesensor	Nej
Med närvaroindikator	Nej
Med ljussensor	Nej
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Casambi	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej

Elektrotekniska data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Drivdon	Krävs ej
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	1 W
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	7 W

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Ingen
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Flimmervärde Pst LM	1
Justerbar ljusfördelning	Nej
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4

Livslängd och kapacitet	
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)	0 °C
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)	25 °C

Mått	
Längd (mm)	60 mm
Bredd (mm)	60 mm
Höjd/djup (mm)	98 mm
Ytterdiameter (mm)	60 mm
Inbyggnadshöjd (min) (mm)	2000 mm
Inbyggnadshöjd (max) (mm)	5000 mm