




Apus CSP 24V

24V IP20 1000lm/m 927 5m

Laadukas Apus CSP led-nauha on erinomainen valaistusratkaisu tiloihin, joihin halutaan yhtenäistä ja epäsuoraa valaistusta. CSP-LED-eissä ei ole pistemäistä valoa, vaan se antaa täysin tasaisen, siistin ja yhtenäisen valoviivan. Tasaisen valon ansiosta led-nauha sopii myös kohteisiin, jossa nauha ja profiili ovat suoraan näkyvissä. Sarjassa on erinomainen värintoisto ja kolme vaihtoehtoa värilämpötilasta. Nauha asennetaan alumiiniprofiiliin. Erillisellä himmennysyksiköllä valittavissa joko painonappihimmennys (Push dim) tai Dali-ohjaus. Saatavana tilauksesta myös Casambi-ohjauksella, määrämittaan leikattuna ja tarvittaessa profiiliin asennettuna. Sarjaan on saatavilla lisätarvikkeita, joilla teet nauhoihin helppoja liitoksia.

Apus CSP 24V Valoprofiili/-nauha 50W 10W/m val 2700K IP20; SL III; L70B50 50000h; LED, kiinteä; CRI>90; Päättyvä; 2x0.3mm²



| 24V IP20 1000lm/m 927 5m | | | |
|--------------------------|--------|------|--------------|
| SNRO | KOODI | KG | TUOTESARJA |
| 4146919 | A1C0BC | 0.11 | Apus CSP 24V |

STUL-TAKUU

| Asennus | |
|---|---------------|
| Asennustapa | Pinta-asennus |
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
| Pienin taivutussäde (mm) | 20 |
| Kaapelointitapa | Päättävä |
| Napojen lukumäärä | 2 |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm ²) | 0.3 |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (min) (mm ²) | 1.5 |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (max) (mm ²) | 2.5 |
| Kytchentäppä | Juotos |

| Rakenne | |
|--|--------------|
| Malli / Tyyppi | Nauha |
| Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
| Valonlähteiden määrä metriä kohti | 320 |
| Valonlähteiden määrä jalkaa kohti | 98 |
| Vaihdeettava liitäntälaitte | Kyllä |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | F |
| Erillisten segmenttien pituudet (mm) | 50 |
| Sisältää päätyosan | Ei |
| Sisältää kytkentäsarjan | Ei |
| Sisältää suojakannen/-kuvun | Ei |
| Itsestään liimautuva | Kyllä |

| Himmennys ja ohjaus | |
|--------------------------------|----|
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
| IFTTT-tuki | Ei |

| Valotekniset tiedot | |
|------------------------------|-----------|
| Valovirta per metri (lm) | 1000 |
| Avauskulma (°) | 150 |
| Valon väri (alphanumeric) | Valkoinen |
| Väriämpötila-alue (min) (K) | 2700 |
| Väriämpötila-alue (max) (K) | 2700 |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 90-100 |
| Säädettävä väriämpötila | Ei |
| Säädettävä valovirta (lumen) | ei |
| Säädettävä valonjako | ei |

| Elinikä ja suorituskyky | |
|---|-------|
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 50000 |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 95 |
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 10 |

| Mitat | |
|---------------------|------|
| Leveys (mm) | 8 |
| Korkeus/syvyys (mm) | 2 |
| Pituus (mm) | 5000 |
| Kokonaispituus (m) | 5 |

| Sähkötekniset tiedot | |
|-------------------------------|--|
| Teho per metri (W) | 10 |
| Teho per jalka (W) | 3.05 |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W) | 100 |
| Jännitetyyppi | DC |
| Lamppujännite (min) (V) | 24 |
| Lamppujännite (max) (V) | 24 |
| Liitäntälaitteen tyyppi | Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaitte |
| Suojausluokka (IEC 61140) | III |
| Järjestelmän enimmäisteho (W) | 50 |
| Tehokerroin | 1 |