

# Apus CSP 24V

24V IP20 1300lm/m 930 5m


LED-profil/LED-list

Högkvalitativa Apus CSP LED-strip är en utmärkt lösning för utrymmen där enhetlig och indirekt belysning önskas. CSP-LED:arna ger inte punktbelysning, utan ger istället en jämn, ren och enhetlig ljusstrimma. På grund av den jämna belysningen passar LED-strips även för platser där stripar och profilen är synliga. Serien har utmärkt färgåtergivning och tre alternativ för färgtemperatur. Striparna monteras i en aluminiumprofil. Separat dimmerenhet där du kan välja mellan tryckknappsdimming (Push dim) och Dali-styrning. Finns också tillgänglig på beställning med Casambi-styrning samt måttskuren och vid behov monterad i profilen. Till serien finns tillbehör för att enkelt skarva samman LED-stripar.

Apus CSP 24V LED-list 72W 14.4W/m vit 3000K IP20; SK III; L70B50 50000h; LED ej utbytbar; CRI>90; Avslutning; 2x0.3mm<sup>2</sup>

Lagerhållen: Ja

| 24V IP20 1300lm/m 930 5m |         |      |              |
|--------------------------|---------|------|--------------|
| E-NUMMER                 | KOD     | KG   | PRODUKTLINJE |
| 7509947                  | 4146923 | 0.11 | Apus CSP 24V |



## 24V IP20 1300lm/m 930 5m

EC002706 Ljusslinga

| Struktur                                          |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Modell/Utförande                                  | Band                         |
| Ljuskälla                                         | LED ej utbytbar              |
| Antal LEDs per meter                              | 480                          |
| Number of nodes per foot                          | 146                          |
| Typ av strömförsörjning                           | Nätansluten                  |
| Utbytbar drivdon                                  | Ja                           |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | F                            |
| Längd på de separata avsnitten (mm)               | 50 mm                        |
| Med ändstycke                                     | Nej                          |
| Med anslutningskit                                | Nej                          |
| Med skyddshölje                                   | Nej                          |
| Självhäftande                                     | Ja                           |
| Montering                                         |                              |
| Monteringsmetod                                   | Utanpåliggande montage       |
| Kapslingsklass (IP)                               | IP20                         |
| Minsta böjradie (mm)                              | 20 mm                        |
| Typ av kabeldragning                              | Avslutning                   |
| Antal poler                                       | 2                            |
| Ledararea (mm <sup>2</sup> )                      | 0.3 mm <sup>2</sup>          |
| Anslutningsbar ledararea (min) (mm <sup>2</sup> ) | 1.5 mm <sup>2</sup>          |
| Anslutningsbar ledararea (max) (mm <sup>2</sup> ) | 2.5 mm <sup>2</sup>          |
| Typ anslutning                                    | Lödanslutning                |
| Elektrotekniska data                              |                              |
| Effekt per meter (W)                              | 14.4 W                       |
| Lamp power per foot (W)                           | 4.39 W                       |
| Ljusutbyte (lm/W)                                 | 90 lm/W                      |
| Spänningstyp                                      | DC                           |
| Lampspänning (min) (V)                            | 24 V                         |
| Lampspänning (max) (V)                            | 24 V                         |
| Drivdon                                           | LED-drivdon konstantspänning |
| Skyddsklass (IEC 61140)                           | III                          |
| Max. systemeffekt (W)                             | 72 W                         |
| Effektfaktor                                      | 1                            |

| Fotometriska data                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ljusflöde per meter (lm)                                                          | 1300 lm |
| Strålningsvinkel (°)                                                              | 150 °   |
| Ljusfärg                                                                          | Vit     |
| Färgtemperatur (min) (K)                                                          | 3000 K  |
| Färgtemperatur (max) (K)                                                          | 3000 K  |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)                                                       | 90-100  |
| Färg på ljus justerbar                                                            | Nej     |
| Justering ljusflöde                                                               | Nej     |
| Justerbar ljusfördelning                                                          | Nej     |
| ETIM                                                                              |         |
| EF001178                                                                          | Nej     |
| Livslängd och kapacitet                                                           |         |
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)                                          | 50000 h |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 95 %    |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)             | 10 %    |
| Dimning och kontroll                                                              |         |
| Konstant ljusflöde (CLO)                                                          | Nej     |
| Kompatibel med Apple HomeKit                                                      | Nej     |
| Kompatibel med Google Assistant                                                   | Nej     |
| Kompatibel med Amazon Alexa                                                       | Nej     |
| Med stöd för IFTTT                                                                | Nej     |
| Mått                                                                              |         |
| Bredd (mm)                                                                        | 8 mm    |
| Höjd/djup (mm)                                                                    | 2 mm    |
| Längd (mm)                                                                        | 5000 mm |
| Längd totalt (m)                                                                  | 5 m     |