





Norma 24V

24V IP66 1100lm/m 930 5m

Norma 24V är en högkvalitativ och energieffektiv LED-strip för fuktiga områden med utmärkt färgåtergivning. Stripen skapar en enhetlig ljuslinje och erbjuder många alternativ för att implementera indirekt belysning. Användningsområden inkluderar badrum och andra fuktiga områden, samt terrasser och balkonger. Det finns två färgtemperaturalternativ tillgängliga. Genom att välja rätt strömförsörjning kan du justera dimningen av LED-stripen efter önskemål. Den finns också med Casambi-styrning, kapad till önskad längd och installerad i en profil om så behövs – anpassning utförs smidigt på vår fabrik i Lahti. Serien inkluderar tillbehör som gör det enkelt att ansluta striparna.

Norma 24V LED-list 48W 9.6W/m vit 3000K IP66; SK III; L70B50 50000h; LED ej utbytbar; CRI>90; Avslutning; 2x0.3mm². Levereras med 2 st fasta gavlar.

24V IP66 1100lm/m 930 5m			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7511651	4147019	0.47	Norma 24V



Montering	
Monteringsmetod	Utan-/Ovanpåliggande
Kapslingsklass (IP)	IP66
Minsta böjradie (mm)	30
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	2
Ledararea (mm ²)	0.3
Anslutningsbar ledararea (min) (mm ²)	1.5
Anslutningsbar ledararea (max) (mm ²)	2.5
Typ anslutning	Lödning

Konstruktion	
Modell/Utförande	Band
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Antal LEDs per meter	128
Number of nodes per foot	39
Utbytbar drivdon	Ja
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	F
Längd på de separata avsnitten (mm)	62.5
Med ändstycke	Ja
Med anslutningskit	Nej
Med skyddshölje	Ja
Självhäftande	Ja

Dimning och styrning	
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data	
Ljusflöde per meter (lm)	1130
Strålningsvinkel (°)	120
Ljuskälla	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90-100
Färg på ljus justerbar	Nej
Justeringsljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	50000
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	70
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	10

Mått	
Bredd (mm)	10
Höjd/djup (mm)	5
Längd (mm)	5000
Längd totalt (m)	5

Teknisk data	
Effekt per meter (W)	9.6
Lamp power per foot (W)	2.9
Ljusutbyte (lm/W)	118
Spänningstyp	DC
Lampspänning (min) (V)	24
Lampspänning (max) (V)	24
Drivdon	LED-drivdon konstantspänning
Skyddsklass (IEC 61140)	III
Max. systemeffekt (W)	48
Effektfaktor	1