

# Airline Eco

IP20 21W/830 ACO WH



Universalarmatur

Armaturl med smal stomme för butiker och industrilokaler. Finns i två stomlängder och med tre optikalternativ: basarmatur, smal ljusdistribution (NB) och bred ljusdistribution (WB). Fast LED, två färgtemperaturalternativ. Armaturlen har en mycket god verkningsgrad, 150 lm/W.

Airline Eco Universal armatur 21W 3000K 3200lm Dim saknas; IP20; SK I; L70B50 100000h; LED ej utbytbar; CRI>80; Lämpig för genomgående ledning; 3x2.5mm²; Material Stål; Färg vit; C16 max. 64

Lagerhållen: Nej

| IP20 21W/830 ACO WH |         |     |              |
|---------------------|---------|-----|--------------|
| E-NUMMER            | KOD     | KG  | PRODUKTLINJE |
|                     | 4209564 | 1.4 | Airline Eco  |



## IP20 21W/830 ACO WH

EC000109 Ljuslist

| Struktur                                          |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Ljuskälla                                         | LED ej utbytbar           |
| Med ljuskälla                                     | Ja                        |
| Lämplig för antal ljuskällor                      | 1                         |
| Lamphållare/sockel                                | Övrigt                    |
| Material                                          | Stål                      |
| Färg hus/kapsling/stomme                          | Vit                       |
| Drivdon ingår                                     | Ja                        |
| Utbytbart drivdon                                 | Ja                        |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | C                         |
| Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU            | Ja                        |
| Med lampskyddskorg                                | Nej                       |
| Integrerad nödströmförsörjning                    | Nej                       |
| Nöddriftförsörjningssystem                        | Ingen                     |
| Glödtrådtest (IEC 60695-2-11)                     | 650 °C - 30 s             |
| Med brytare                                       | Nej                       |
| Elektrotekniska data                              |                           |
| Spänningstyp                                      | AC                        |
| Märkspänning från (V)                             | 220 V                     |
| Märkspänning till (V)                             | 240 V                     |
| Märkström (min) (mA)                              | 400 mA                    |
| Märkström (max) (mA)                              | 400 mA                    |
| Drivdon                                           | LED-drivdon konstantström |
| Skyddsklass (IEC 61140)                           | I                         |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W)                  | 21 W                      |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W)                  | 21 W                      |
| Max. systemeffekt (W)                             | 21 W                      |
| Ljusutbyte (lm/W)                                 | 150 lm/W                  |
| Effektfaktor                                      | 0.9                       |

| Dimning och kontroll                   |     |
|----------------------------------------|-----|
| Dimningsbar                            | Nej |
| Dimning 0-10 V                         | Nej |
| Dimning 1-10 V                         | Nej |
| Dimning DALI                           | Nej |
| Dimning DALI-2                         | Nej |
| Dimning DMX                            | Nej |
| Dimning DSI                            | Nej |
| Dimning LineSwitch                     | Nej |
| Dimning nätspänningsmodulering         | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik             | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off)        | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on)        | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad)     | Nej |
| Dimning programmerbar                  | Nej |
| Dimning RF                             | Nej |
| Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
| Dimning med touch                      | Nej |
| Dimmer med tryckknapp                  | Nej |
| Dimning Zigbee                         | Nej |
| Dimmerfunktion saknas                  | Ja  |
| Konstant ljusflöde (CLO)               | Nej |
| Med rörelsesensor                      | Nej |
| Med närvarindikator                    | Nej |
| Med ljussensor                         | Nej |
| Bluetoothstyrd                         | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit           | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant        | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa            | Nej |
| Kompatibel med Casambi                 | Nej |
| Med stöd för IFTTT                     | Nej |

| Livslängd och kapacitet                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)                                          | 100000 h |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 85 %     |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)             | 5 %      |

| Montering                                             |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kapslingsklass (IP)                                   | IP20                            |
| Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej                             |
| Lämplig för nödbelysning                              | Nej                             |
| Nöddriftsövervakningssystem                           | Ingen                           |
| Typ av kabeldragning                                  | Lämplig för genomgående ledning |
| Antal poler                                           | 3                               |
| Ledararea (mm <sup>2</sup> )                          | 2.5 mm <sup>2</sup>             |
| Typ anslutning                                        | Insticksklämma (snabbklämma)    |
| Anslutningsbar ledararea (min) (mm <sup>2</sup> )     | 1.5 mm <sup>2</sup>             |
| Anslutningsbar ledararea (max) (mm <sup>2</sup> )     | 2.5 mm <sup>2</sup>             |
| Elanslutning med kontaktsystem                        | Nej                             |

| Fotometriska data                              |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Armaturljusflöde (lm)                          | 3200 lm |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (min) (lm) | 3200 lm |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (max) (lm) | 3200 lm |
| Ljuskfärg                                      | Vit     |
| Färgtemperatur (min) (K)                       | 3000 K  |
| Färgtemperatur (max) (K)                       | 3000 K  |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)                    | 80-89   |
| Färg på ljus justerbar                         | Nej     |
| Justerings ljusflöde                           | Nej     |
| Justerbar ljusfördelning                       | Nej     |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)              | SDCM3   |
| Mått                                           |         |
| Bredd (mm)                                     | 38 mm   |
| Höjd/djup (mm)                                 | 47 mm   |
| Längd (mm)                                     | 1186 mm |