

## Plateia Q Sky

### PLATEIA Q SKY 12X34W/SKY20


#### Modularmatur

Uttrycksfull armaturserie som lämpar sig för kontor, sjukhus, restauranger och andra offentliga utrymmen. Du kan skapa en illusion av takfönster i lokaler som har ont om naturligt ljus. Flera färdiga bilder finns att tillgå. På beställning med vilken bild som helst av hög kvalitet. Antalet paneler kan väljas fritt. Infälld montering i tak med T-list eller ytmontering med separat ytmonteringsram.

Plateia Q Sky Modularmatur 408W 4000K Dim saknas; IP40; SK II; L70B50 100000h; LED ej utbytbar; CRI>80; SDCM3; Lämplig för genomgående ledning; 3x2.5mm²; Kapsling al; Färg vit; Kupa Övrigt; C16 max. 32

Lagerhållen: Nej

| PLATEIA Q SKY 12X34W/SKY20 |         |     |               |
|----------------------------|---------|-----|---------------|
| E-NUMMER                   | KOD     | KG  | PRODUKTLINJE  |
| 7011359                    | 4209669 | 5.3 | Plateia Q Sky |



## PLATEIA Q SKY 12X34W/SKY20

EC002892 Vägg-/Takarmatur

| Montering                                             |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lämplig för pendelupphängning                         | Ja                              |
| Lämplig för takmontering                              | Ja                              |
| Lämplig för inbyggnad/infällnad                       | Ja                              |
| Lämplig för utanpåliggande montage                    | Ja                              |
| Lämplig för rampmontage                               | Nej                             |
| Lämplig för klämmontering                             | Nej                             |
| Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)            | Nej                             |
| Kapslingsklass (IP)                                   | IP40                            |
| Skyddsklass (IP) baksida                              | IP40                            |
| Skyddsklass (IP) framsida                             | IP40                            |
| Max. antal armaturer per krets brytare B16            | 29                              |
| Max. antal armaturer per krets brytare C16            | 49                              |
| Armatur med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej                             |
| Lämplig för nödbelysning                              | Nej                             |
| Övertäckning med isolering                            | Nej                             |
| Typ av kabeldragning                                  | Lämplig för genomgående ledning |
| Antal poler                                           | 3                               |
| Ledararea (mm²)                                       | 2.5 mm²                         |
| Struktur                                              |                                 |
| Med monteringsdetaljer                                | Ja                              |
| Ljuskälla                                             | LED ej utbytbar                 |
| Med ljuskälla                                         | Ja                              |
| Lämplig för antal ljuskällor                          | 12                              |
| Lamphållare/sockel                                    | Övrigt                          |
| Material hus/kapsling/stomme                          | Aluminium                       |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme                           | Pulverlackerad                  |
| Färg hus/kapsling/stomme                              | Vit                             |
| Material kupa/kåpa                                    | Övrigt                          |
| Drivdon ingår                                         | Ja                              |
| Utbytbar drivdon                                      | Ja                              |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)     | Krävs ej                        |
| Integrerad nödströmförsörjning                        | Nej                             |
| Med brytare                                           | Nej                             |
| Med lufthål                                           | Nej                             |

| Elektrotekniska data                   |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Spänningstyp                           | AC                        |
| Märkspänning från (V)                  | 220 V                     |
| Märkspänning till (V)                  | 240 V                     |
| Drivdon                                | LED-drivdon konstantström |
| Skyddsklass (IEC 61140)                | II                        |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W)       | 34 W                      |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W)       | 34 W                      |
| Max. systemeffekt (W)                  | 34 W                      |
| Dimning och kontroll                   |                           |
| Dimningsbar                            | Nej                       |
| Dimning 0-10 V                         | Nej                       |
| Dimning 1-10 V                         | Nej                       |
| Dimning DALI                           | Nej                       |
| Dimning DALI-2                         | Nej                       |
| Dimning DMX                            | Nej                       |
| Dimning DSI                            | Nej                       |
| Dimning LineSwitch                     | Nej                       |
| Dimning tillverkarspecifik             | Nej                       |
| Dimning nätspänningsmodulering         | Nej                       |
| Dimning bakkant (phase cut-off)        | Nej                       |
| Dimning framkant (phase cut-on)        | Nej                       |
| Dimning programmerbar                  | Nej                       |
| Dimning potentiometer (integrerad)     | Nej                       |
| Dimning RF                             | Nej                       |
| Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej                       |
| Dimning med touch                      | Nej                       |
| Dimning Zigbee                         | Nej                       |
| Dimmer med tryckknapp                  | Nej                       |
| Dimmerfunktion saknas                  | Ja                        |
| Med rörelsesensor                      | Nej                       |
| Med ljussensor                         | Nej                       |
| Konstant ljusflöde (CLO)               | Nej                       |
| Bluetoothstyrd                         | Nej                       |
| Kompatibel med Casambi                 | Nej                       |
| Kompatibel med Apple HomeKit           | Nej                       |
| Kompatibel med Google Assistant        | Nej                       |
| Kompatibel med Amazon Alexa            | Nej                       |
| Med stöd för IFTTT                     | Nej                       |

| Fotometriska data                 |        |
|-----------------------------------|--------|
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3  |
| Ljusuttag                         | Direkt |
| Ljuskfärg                         | Vit    |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 4000 K |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 4000 K |
| Flimmervärde Pst LM               | 1      |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89  |
| Stroboskopeffektvärde SVM         | 0.4    |
| Färg på ljus justerbar            | Nej    |
| Justering ljusflöde               | Nej    |
| Justerbar ljusfördelning          | Nej    |

| Livslängd och kapacitet                                 |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)                | 100000 h |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C) | 0 °C     |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C) | 25 °C    |
| Mått                                                    |          |
| Bredd (mm)                                              | 596 mm   |
| Höjd/djup (mm)                                          | 12 mm    |
| Längd (mm)                                              | 596 mm   |