

# Medic

## IP65 23W/830 PSMP WH


Moduulivalaisin

Erikoistilavalaisin sairaaloihin, suurtalouskeittiöihin tai muihin julkisen tilan kohteisiin, joissa valaisimelta vaaditaan IP65 suojausluokkaa ja kestävyyttä. Uppoasennus T-listakattoon. Medic-sarjan valaisimet ovat sertifioituja ISO 14644-1 standardin mukaisesti ja niillä on ISO 3 puhtausluokitus.

Medic Moduulivalaisin 23W 3000K 3100lm Ei him; IP65; SL I; L70B50 100000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM3; Soveltuu läpijohtotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo Teräs; Väri val; Suojus Strukturoitu muovi; C16 maks. 96

Varastoitava: Ei

| IP65 23W/830 PSMP WH |         |    |            |
|----------------------|---------|----|------------|
| SNRO                 | KOODI   | KG | TUOTESARJA |
| 4245211              | 4245211 | 5  | Medic      |



## IP65 23W/830 PSMP WH

EC002892 Katto-/seinävalaisin

| Asennus                                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Seinäasennus                                                                   | Ei                        |
| Soveltuu ripustettavaksi                                                       | Ei                        |
| Kattoasennus                                                                   | Kyllä                     |
| Soveltuu uppoasennukseen                                                       | Kyllä                     |
| Soveltuu pinta-asennukseen                                                     | Kyllä                     |
| Soveltuu jonoasennukseen                                                       | Ei                        |
| Soveltuu kiinnikeasennukseen                                                   | Ei                        |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn                                                    | Kyllä                     |
| Kotelointiluokka (IP)                                                          | IP65                      |
| Kotelointiluokka (IP), takasivu                                                | IP65                      |
| Kotelointiluokka (IP), edestä                                                  | IP65                      |
| Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB)                  | 59                        |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16                            | 57                        |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16                            | 96                        |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 | Ei                        |
| Soveltuu turvavalaukseen                                                       | Ei                        |
| Hätätoimintojen valvontajärjestelmä                                            | Ei ole                    |
| Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista              | Ei                        |
| Kaapelointitapa                                                                | Soveltuu läpijohdotukseen |
| Napojen lukumäärä                                                              | 3                         |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm²)                                                 | 2.5 mm²                   |
| KytKentätapa                                                                   | Ruuviliitos               |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (min) (mm²)                             | 1.5 mm²                   |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (max) (mm²)                             | 2.5 mm²                   |

| Rakenne                                                    |                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Sisältää asennustarvikkeet                                 | Kyllä                        |
| Valonlähteen tyyppi                                        | LED, kiinteä                 |
| Sisältää valonlähteen                                      | Kyllä                        |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä                              | 1                            |
| Lampunpidin                                                | Muu                          |
| Kotelon/suojuksen materiaali                               | Teräs                        |
| Kotelon pintakäsittely                                     | Pinnoitettu jauhemalauksella |
| Rungon väri                                                | Valkoinen                    |
| Suojuksen materiaali                                       | Strukturoitu muovi           |
| Häikäisysojan tyyppi                                       | Ei ole                       |
| Sisältää ohjauslaitteen                                    | Kyllä                        |
| Vaihdettava liitäntälaite                                  | Ei                           |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | D                            |
| Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita                 | Kyllä                        |
| Varavoimajärjestelmä                                       | Ei ole                       |
| Integroitu varateholähde                                   | Ei                           |
| Sisältää kytkimen                                          | Ei                           |
| Tuuletusaukot                                              | Ei                           |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan                      | 650 °C - 30 s                |

| Sähkötekniset tiedot                  |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Jännitetyyppi                         | AC                                   |
| Nimellisjännitealue (min) (V)         | 220 V                                |
| Nimellisjännitealue (max) (V)         | 240 V                                |
| Nimellisivirta-alue (min) (mA)        | 250 mA                               |
| Nimellisivirta-alue (max) (mA)        | 250 mA                               |
| Liitäntälaitteen tyyppi               | Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaite |
| Suojausluokka (IEC 61140)             | I                                    |
| Soveltuu lampputeholle (min) (W)      | 23 W                                 |
| Soveltuu lampputeholle (max) (W)      | 23 W                                 |
| Valaisimen valotehokkuus (min) (lm/W) | 135 lm/W                             |
| Valaisimen valotehokkuus (max) (lm/W) | 135 lm/W                             |
| Järjestelmän enimmäisteho (W)         | 23 W                                 |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W)           | 135 lm/W                             |
| Tehokerroin                           | 0.9                                  |
| Kokonaisharmoninen särö (THD) (%)     | 10 %                                 |
| Kokonaisharmoninen särö (THD)         | 10 THD                               |

| Himmennys ja ohjaus                      |       |
|------------------------------------------|-------|
| Himmennettävä                            | Ei    |
| Himmennys 0-10 V                         | Ei    |
| Himmennys 1-10 V                         | Ei    |
| Himmennys DALI                           | Ei    |
| Himmennys DALI-2                         | Ei    |
| Himmennys DMX                            | Ei    |
| Himmennys DSI                            | Ei    |
| Himmennys LineSwitch                     | Ei    |
| Himmennys valmistajakohtainen            | Ei    |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio          | Ei    |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus         | Ei    |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus         | Ei    |
| Himmennys ohjelmoitavissa                | Ei    |
| Himmennys potentiometri                  | Ei    |
| Himmennys RF                             | Ei    |
| Himmennys Sine Wave Reduction            | Ei    |
| Hipaisuhimmennys                         | Ei    |
| Himmennys Zigbee                         | Ei    |
| Painonappihimmennys                      | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa                 | Kyllä |
| Sisältää läsnäolotunnistimen             | Ei    |
| Sisältää liiketunnistuksen               | Ei    |
| Valotunnistimella                        | Ei    |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)              | Ei    |
| Bluetooth -ohjattava                     | Ei    |
| Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva              | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva           | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva               | Ei    |
| IFTTT-tuki                               | Ei    |

| Valotekniset tiedot                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Valonjako                                                 | Hajottava linssi/optiikka/paneeli |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)           | Symmetrinen                       |
| Avauskulma (määritelty alue)                              | Erittäin leveä säde >80°          |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)                    | SDCM3                             |
| Valon suunta (suora/epäsuora)                             | Suora                             |
| Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti (min) (lm) | 3100 lm                           |
| Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti (max) (lm) | 3100 lm                           |
| Valon väri (alphanumeric)                                 | Valkoinen                         |
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)                      | 3100 lm                           |
| Väriämpötila-alue (min) (K)                               | 3000 K                            |
| Väriämpötila-alue (max) (K)                               | 3000 K                            |
| Välkyntä-arvo Pst LM                                      | 1                                 |
| Värintoistoindeksi (CRI)                                  | 80-89                             |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM                       | 0.4                               |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471                      | RG0                               |
| Häikäisyarvo (UGR)                                        | 19                                |
| Säädettävä väriämpötila                                   | Ei                                |
| Säädettävä valovirta (lumen)                              | ei                                |
| Säädettävä valonjako                                      | ei                                |

| Elinikä ja suorituskyky                                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)                                        | 100000 h |
| Valaisimen elinikä L80B50 Ta=25 °C (h)                                        | 80000 h  |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 90 %     |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 85 %     |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 80 %     |
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%)    | 5 %      |
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%)    | 5 %      |
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%)    | 10 %     |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C)               | 0 °C     |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C)               | 25 °C    |

| Mitat                            |        |
|----------------------------------|--------|
| Leveys (mm)                      | 596 mm |
| Korkeus/syvyys (mm)              | 85 mm  |
| Pituus (mm)                      | 596 mm |
| Upotuspituus (mm)                | 600 mm |
| Upotusleveys (mm)                | 600 mm |
| Rakenteellinen upotussyvyys (mm) | 200 mm |