



# Medic


## IP65 23W/830 DA2 PSMP WH

Specialarmatur för sjukhus, storkök eller andra offentliga utrymmen där armaturen måste ha skyddsklass IP65 och hög hållbarhet. Infälld montering i tak med T-list. Armaturerna i Medic-serien är certifierade enligt ISO 14644-1 och har renhetsklass ISO 3.

Medic Modularmatur 23W 3000K 3100lm Dali-2; IP65; SK I; L70B50 100000h; LED ej utbytbar; CRI>80; SDCM3; Lämplig för genomgående ledning; 5x2.5mm<sup>2</sup>; Kapsling Stål; Färg vit; Kupa Plast, strukturerad; C16 max. 96



| IP65 23W/830 DA2 PSMP WH |         |      |              |
|--------------------------|---------|------|--------------|
| E-NUMMER                 | KOD     | KG   | PRODUKTLINJE |
| 7018194                  | 4245213 | 5 kg | Medic        |



| Montering  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Lämplig för väggmontering                              | Nej                             |
| Lämplig för pendelupphängning                          | Nej                             |
| Lämplig för takmontering                               | Ja                              |
| Lämplig för inbyggnad/infällnad                        | Ja                              |
| Lämplig för utanpåliggande montage                     | Ja                              |
| Lämplig för rampmontage                                | Nej                             |
| Lämplig för klämmontering                              | Nej                             |
| Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)             | Ja                              |
| Kapslingsklass (IP)                                    | IP65                            |
| Skyddsklass (IP) baksida                               | Övrigt                          |
| Skyddsklass (IP) framsida                              | IP65                            |
| Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)      | 59                              |
| Max. antal armaturer per krets brytare B16             | 57                              |
| Max. antal armaturer per krets brytare C16             | 96                              |
| Armatyr med begränsad yttemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej                             |
| Lämplig för nödbelysning                               | Nej                             |
| Nöddriftsövervakningssystem                            | Ingen                           |
| Övertäckning med isolering                             | Nej                             |
| Typ av kabeldragning                                   | Lämplig för genomgående ledning |
| Antal poler  | 5                               |
| Ledararea (mm <sup>2</sup> )                           | 2.5                             |
| Typ anslutning   | Skruvklämma                     |
| Anslutningsbar ledararea (min) (mm <sup>2</sup> )      | 1.5                             |
| Anslutningsbar ledararea (max) (mm <sup>2</sup> )      | 2.5                             |
| Antal armaturer för miniatyrkrets brytare C16:         | 96                              |
| Antal armaturen för miniatyrkrets brytare B16:         | 57                              |

| Konstruktion                                      |                     |
|---|---------------------|
| Med monteringsdetaljer                            | Ja                  |
| Ljuskälla   | LED ej utbytbar     |
| Med ljuskälla                                     | Ja                  |
| Lämplig för antal ljuskällor                      | 1                   |
| Lamphållare/socket                                | Övrigt              |
| Material hus/kapsling/stomme                      | Stål                |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme                       | Pulverlackerad      |
| Färg hus/kapsling/stomme                          | Vit                 |
| Material kupa/kåpa                                | Plast, strukturerad |
| Rasterutförande                                   | Ingen               |
| Drivdon ingår                                     | Ja                  |
| Utbytbar drivdon                                  | Nej                 |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | D                   |
| Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU            | Ja                  |
| Nöddriftsförsörjningssystem                       | Ingen               |
| Integrerad nödströmförsörjning                    | Nej                 |
| Med brytare                                       | Nej                 |
| Med lufthål                                       | Nej                 |
| Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)                    | 650 °C - 30 s       |

| Dimning och styrning                   |     |
|--|-----|
| Dimningsbar                            | Ja  |
| Dimning 0-10 V                         | Nej |
| Dimning 1-10 V                         | Nej |
| Dimning DALI                           | Nej |
| Dimning DALI-2                         | Ja  |
| Dimning DMX                            | Nej |
| Dimning DSI                            | Nej |
| Dimning LineSwitch                     | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik             | Nej |
| Dimning nätspänningsmodulering         | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off)        | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on)        | Nej |
| Dimning programmerbar                  | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad)     | Nej |
| Dimning RF                             | Nej |
| Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
| Dimning med touch                      | Nej |
| Dimning Zigbee                         | Nej |
| Dimmer med tryckknapp                  | Nej |
| Dimmerfunktion saknas                  | Nej |
| Med närvarosensor                      | Nej |
| Med rörelsesensor                      | Nej |
| Med ljussensor                         | Nej |
| Konstant ljusflöde (CLO)               | Nej |
| Bluetoothstyrd                         | Nej |
| Kompatibel med Casambi                 | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit           | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant        | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa            | Nej |
| Med stöd för IFTTT                     | Nej |

| Fotometriska data                              |                            |
|--|----------------------------|
| Ljusfördelare/spridare                         | Diffusorlins/-optik/-panel |
| Ljusfördelning                                 | Symmetrisk                 |
| Spridningsvinkel                               | Extremt bredstrålande >80° |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)              | SDCM3                      |
| Ljusuttag                                      | Direkt                     |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (min) (lm) | 3100                       |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (max) (lm) | 3100                       |
| Ljuskälla                                      | Vit                        |
| Armaturljusflöde (lm)                          | 3100                       |
| Färgtemperatur (min) (K)                       | 3000                       |
| Färgtemperatur (max) (K)                       | 3000                       |
| Flimmervärde Pst LM                            | 1                          |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)                    | 80-89                      |
| Stroboskopoeffektvärde SVM                     | 0.4                        |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)              | RG0                        |
| Unified Glare Ratio (UGR)                      | 19                         |
| Färg på ljus justerbar                         | Nej                        |
| Justerbar ljusflöde                            | Nej                        |
| Justerbar ljusfördelning                       | Nej                        |

| Livslängd och kapacitet   |        |
|---|--------|
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)  | 100000 |
| Nominell livstid L80/B50 vid 25 °C  | 80000  |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 90     |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 85     |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning) (%)             | 5      |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)             | 5      |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)                           | 0      |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)                           | 25     |

| Mått                     |     |
|--------------------------|-----|
| Bredd (mm)               | 596 |
| Höjd/djup (mm)           | 85  |
| Längd (mm)               | 596 |
| Bygglängd (mm)           | 600 |
| Inbyggnadsbredd (mm)     | 600 |
| Inbyggnadshöjd/djup (mm) | 200 |

| Teknisk data                     |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Spänningstyp                     | AC                           |
| Märkspänning från (V)            | 220                          |
| Märkspänning till (V)            | 240                          |
| Märkström (min) (mA)             | 250                          |
| Märkström (max) (mA)             | 250                          |
| Drivdon                          | LED-drivdon<br>konstantström |
| Skyddsklass (IEC 61140)          | I                            |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W) | 23                           |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W) | 23                           |
| Ljusutbyte (min) (lm/W)          | 135                          |
| Ljusutbyte (max) (lm/W)          | 135                          |
| Max. systemeffekt (W)            | 23                           |
| Ljusutbyte (lm/W)                | 135                          |
| Effektfaktor                     | 0.9                          |
| Distorsion (THD) (%)             | 10                           |
| Distorsion (THD)                 | 10                           |