

OTP

LED DRIVER 60W OTP IP67

Sähköinen lisätarvike

Virtalähteet 12V led-nauhoille sekä ulko- että sisäkäyttöön. Soveltuvat esimerkiksi Apus ja Norma led-nauhoille.

LED DRIVER 60W OTP

Varastoitava: Kyllä

LED DRIVER 60W OTP IP67			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4289780	4289780	0.7	OTP



LED DRIVER 60W OTP IP67

EC002710 LED-liitäntälaite

Rakenne	
Malli / Tyyppi	Staattinen
Runko	Muovikotelo
Varavoimajärjestelmä	Ei ole
Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys D4i	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DALI-2	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys valmistajakohtainen	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
Bluetooth -ohjattava	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Asennus	
Soveltuu ulkokäyttöön	Kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP67
Sähkötekniset tiedot	
Soveltuu vakiovirralle	Ei
Soveltuu vakiojännitteelle	Kyllä
Lähtöjännite (min) (V)	12 V
Lähtöjännite (max) (V)	12 V
Lähtövirta (min) (mA)	5000 mA
Lähtövirta (max) (mA)	5000 mA
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli)	Ei
Lähtöteho (min) (W)	1 W
Lähtöteho (max) (W)	60 W
Syöttöjännite (min) (V)	220 V
Syöttöjännite (max) (V)	240 V
Energiankulutus (W)	8.6 W
Tulojännitteen taajuus (min) (Hz)	50 Hz
Tulojännitteen taajuus (max) (Hz)	60 Hz
Suojausluokka (IEC 61140)	II
Elinikä ja suorituskyky	
Käyttölämpötila (min) (°C)	-25 °C
Käyttölämpötila (max) (°C)	25 °C
Liitäntälaitteen elinikä (h)	50000 Hz
Mitat	
Pituus (mm)	157 mm
Leveys (mm)	53 mm
Korkeus (mm)	32 mm