

## Kubo

### 175 IP20 12W/830 DIM PCO WH

Pinta-asennusvalaisin



Moderni Kubo on alumiinirunkoinen, himmennettävä katto- ja seinävalaisin. Tyylikäs ja matalarakenteinen neliömuotoinen valaisin soveltuu asuntojen kattoihin, käytäviin ja komeroihin kuivissa sisätiloissa. Helppo pinta-asennus jakorasian päälle. Jousiliittimin varustettu valaisin on ketjutettavissa.

Kubo Pinta-asennusvalaisin 12W 3000K 900lm Him nousevan reunan ohjaus; Him laskevan reunan ohjaus; IP20; SL II; L70B50 60000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM4; Soveltuu läpijohtotukseen; 3x2.5mm<sup>2</sup>; Kotelo al; Väri val; Suojus Opaalimuovi; C16 maks. 92

Varastoitava: Kyllä

#### 175 IP20 12W/830 DIM PCO WH

| SNRO    | KOODI   | KG   | TUOTESARJA |
|---------|---------|------|------------|
| 4297873 | 4297873 | 0.62 | Kubo       |



## 175 IP20 12W/830 DIM PCO WH

EC002892 Katto-/seinävalaisin

| Asennus                                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Seinäasennus                                                                   | Kyllä                         |
| Soveltuu ripustettavaksi                                                       | Ei                            |
| Kattoasennus                                                                   | Kyllä                         |
| Soveltuu uppoasennukseen                                                       | Ei                            |
| Soveltuu pinta-asennukseen                                                     | Kyllä                         |
| Soveltuu jonoasennukseen                                                       | Ei                            |
| Soveltuu kiinnikeasennukseen                                                   | Ei                            |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn                                                    | Ei                            |
| Kotelointiluokka (IP)                                                          | IP20                          |
| Kotelointiluokka (IP), takasivu                                                | IP20                          |
| Kotelointiluokka (IP), edestä                                                  | IP20                          |
| Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB)                  | 61                            |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16                            | 61                            |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16                            | 92                            |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 | Kyllä                         |
| Soveltuu turvavalaistukseen                                                    | Ei                            |
| Hätätoimintojen valvontajärjestelmä                                            | Ei ole                        |
| Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista              | -                             |
| Kaapelointitapa                                                                | Soveltuu läpijohdotukseen     |
| Napojen lukumäärä                                                              | 3                             |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm <sup>2</sup> )                                    | 2.5 mm <sup>2</sup>           |
| KytKentätapa                                                                   | Pistokepuristin / jousiliitin |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (min) (mm <sup>2</sup> )                | 1.5 mm <sup>2</sup>           |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (max) (mm <sup>2</sup> )                | 2.5 mm <sup>2</sup>           |

| Rakenne                                                    |                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Sisältää asennustarvikkeet                                 | Kyllä                        |
| Valonlähteen tyyppi                                        | LED, kiinteä                 |
| Sisältää valonlähteen                                      | Kyllä                        |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä                              | 1                            |
| Lampunpidin                                                | Muu                          |
| Kotelon/suojuksen materiaali                               | Alumiini                     |
| Kotelon pintakäsittely                                     | Pinnoitettu jauhemalauksella |
| Rungon väri                                                | Valkoinen                    |
| Suojuksen materiaali                                       | Opaalimuovi                  |
| Häikäisysuojan tyyppi                                      | Matta                        |
| Sisältää ohjauslaitteen                                    | Kyllä                        |
| Vaihdettava liitäntälaite                                  | Kyllä                        |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | G                            |
| Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita                 | Kyllä                        |
| Varavoimajärjestelmä                                       | Ei ole                       |
| Integroitu varateholähde                                   | Ei                           |
| Sisältää kytkimen                                          | Ei                           |
| Tuuletusaukot                                              | Ei                           |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan                      | 650 °C - 30 s                |

| Sähkötekniset tiedot                  |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Jännitetyyppi                         | AC                                   |
| Nimellisjännitealue (min) (V)         | 220 V                                |
| Nimellisjännitealue (max) (V)         | 240 V                                |
| Nimellিস্বirta-alue (min) (mA)        | 350 mA                               |
| Nimellisvirta-alue (max) (mA)         | 350 mA                               |
| Liitäntälaitteen tyyppi               | Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaite |
| Suojausluokka (IEC 61140)             | II                                   |
| Soveltuu lampputeholle (min) (W)      | 12 W                                 |
| Soveltuu lampputeholle (max) (W)      | 12 W                                 |
| Valaisimen valotehokkuus (min) (lm/W) | 75 lm/W                              |
| Valaisimen valotehokkuus (max) (lm/W) | 75 lm/W                              |
| Järjestelmän enimmäisteho (W)         | 12 W                                 |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W)           | 75 lm/W                              |
| Tehokerroin                           | 0.9                                  |
| Kokonaisharmoninen särö (THD) (%)     | 15 %                                 |
| Kokonaisharmoninen särö (THD)         | 15 THD                               |

| Himmennys ja ohjaus                      |       |
|------------------------------------------|-------|
| Himmennettävä                            | Kyllä |
| Himmennys 0-10 V                         | Ei    |
| Himmennys 1-10 V                         | Ei    |
| Himmennys DALI                           | Ei    |
| Himmennys DALI-2                         | Ei    |
| Himmennys DMX                            | Ei    |
| Himmennys DSI                            | Ei    |
| Himmennys LineSwitch                     | Ei    |
| Himmennys valmistajakohtainen            | Ei    |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio          | Ei    |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus         | Kyllä |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus         | Kyllä |
| Himmennys ohjelmoitavissa                | Ei    |
| Himmennys potentiometri                  | Ei    |
| Himmennys RF                             | Ei    |
| Himmennys Sine Wave Reduction            | Ei    |
| Hipaisuhimmennys                         | Ei    |
| Himmennys Zigbee                         | Ei    |
| Painonappihimmennys                      | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa                 | Ei    |
| Sisältää läsnäolotunnistimen             | Ei    |
| Sisältää liiketunnistuksen               | Ei    |
| Valotunnistimella                        | Ei    |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)              | Ei    |
| Bluetooth -ohjattava                     | Ei    |
| Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva              | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva           | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva               | Ei    |
| IFTTT-tuki                               | Ei    |

| Valotekniset tiedot                                      |                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Valonjako                                                | Hajottava linssi/optiikka/paneeli |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)          | Symmetrinen                       |
| Avauskulma (määritelty alue)                             | Avoin säde                        |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)                   | SDCM4                             |
| Valon suunta (suora/epäsuora)                            | Suora                             |
| Mitoitettu valovirta IEC 62722-2-1 mukaisesti (min) (lm) | 900 lm                            |
| Mitoitettu valovirta IEC 62722-2-1 mukaisesti (max) (lm) | 900 lm                            |
| Valon väri (alphanumeric)                                | Valkoinen                         |
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)                     | 900 lm                            |
| Värilämpötila-alue (min) (K)                             | 3000 K                            |
| Värilämpötila-alue (max) (K)                             | 3000 K                            |
| Välkyntä-arvo Pst LM                                     | 1                                 |
| Värintoistoindeksi (CRI)                                 | 80-89                             |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM                      | 0.4                               |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471                     | RG0                               |
| Häikäisyarvo (UGR)                                       | 22                                |
| Säädettävä värilämpötila                                 | Ei                                |
| Säädettävä valovirta (lumen)                             | portaaton                         |
| Säädettävä valonjako                                     | ei                                |

| Elinikä ja suorituskyky                                                       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)                                        | 50000 h |
| Valaisimen elinikä L80B50 Ta=25 °C (h)                                        | 35000 h |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 80 %    |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 70 %    |
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%)    | 5 %     |
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%)    | 10 %    |
| Ympäristön mitoitustilalämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C)           | 0 °C    |
| Ympäristön mitoitustilalämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C)           | 25 °C   |

| Mitat               |        |
|---------------------|--------|
| Leveys (mm)         | 175 mm |
| Korkeus/syvyys (mm) | 38 mm  |
| Pituus (mm)         | 175 mm |