




Multibay

IP65 IK08 200W 28000lm 840
90D

Multibay är en kostnadseffektiv högbelysning som kombinerar mångsidighet och mycket valuta för pengarna. Effektiviteten kan justeras på armaturen. Armaturen är tillverkad av hållbart aluminium som passar nästan alla platser som kräver hög ljusstyrka, såsom höga, öppna hallar och lagringsutrymmen. Armaturen levereras med en färdig karbinhake, vilket möjliggör enkel och snabb upphängningsinstallation. Ytmontering är möjlig med en separat beställd monteringsbygel. På/av-versionen har tre effektalternativ. Dali-versionen kan konfigureras till önskad effekt under configurationen.

Multibay 200W 4000K 28000lm Ljuskfördelning
Symmetrisk; Dim 0-10 V; IP65; IK08; SK I; L70B50
100000h; LED ej utbytbar; Med ljuskälla; CRI>80;
SDCM5; Avslutning; 5x1mm²; Kapsling al; Färg sv



IP65 IK08 200W 28000lm 840 90D

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7219486	4338602	2.5	Multibay

Montering	
Lämplig för takmontering	Ja
Lämplig för väggmontering	Nej
Lämplig för pendelupphängning	Ja
Monteringsmetod	Pendel
Lämplig för tillbehörsampa	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP65
Slagtålighet (IK)	IK08
Bollsäker	Nej
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Ja
Nöddriftsovervakningssystem	Ingen
Lämplig för nödbelysning	Nej
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	3
Ledararea (mm ²)	1
Typ anslutning	Övrigt
Anslutningsbar ledararea (min) (mm ²)	1.5
Anslutningsbar ledararea (max) (mm ²)	2.5
Max. antal armaturer per krets brytare B16	9
Max. antal armaturer per krets brytare C16	11
Antal armaturer för miniatyrkrets brytare C16:	11
Antal armaturen för miniatyrkrets brytare B16:	9

Konstruktion	
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	Övrigt
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Färg hus/kapsling/stomme	Svart
Utbytbar drivdon	Ja
Drivdon ingår	Ja
Reflektor	Ingen
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	C
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU	Ja
Nöddriftförsörjningssystem	Ingen
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)	650 °C - 30 s
Med skyddshölje	Ja

Dimning och styrning	
Med rörelsesensor	Nej
Med närvaraindikator	Nej
Med ljussensor	Nej
Dimningsbar	Nej
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Ja
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Spridningsvinkel	Extremt bred-strålande >80°
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Armaturljusflöde (lm)	28000
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (min) (lm)	16500
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (max) (lm)	28000
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	4000
Färgtemperatur (max) (K)	4000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1
Färg på ljus justerbar	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej
Justering ljusflöde	Lägen

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	100000
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	85
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	70
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	5
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)	10
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)	-30
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)	45

Mått	
Bredd (mm)	300
Höjd/djup (mm)	161
Längd (mm)	300
Ytterdiameter (mm)	300

Teknisk data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	500
Märkström (max) (mA)	830
Drivdon	LED-drivdon konstantström
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	110
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	200
Max. systemeffekt (W)	200
Ljusutbyte (lm/W)	140
Ljusutbyte (min) (lm/W)	140
Ljusutbyte (max) (lm/W)	140
Distorsion (THD)	15
Effektfaktor	0.9