



# Alppila Double XL

## IP44 2XGU10 GLC ANT XL

### Väggarmatur

Alppila Double XL, utvecklad för GU10 LED, passar perfekt som fasad- och uteplatsbelysning till större hus. Det upp- och nedåtriktade ljuset framhäver husfasaden samtidigt som det lyser upp gångstråk intill väggen. Alppila XL är en snygg armatur i lackerat stål och med bländskydd av glas. Välj själv ljuskällans effekt, spridningsvinkel och färgtemperatur för önskad belysningseffekt.

Alppila Double XL Exteriör väggarmatur Dim saknas;  
IP44; IK03; SK I; LED utbytbar; Avslutning; 3x2.5mm²;  
Kapsling rst; Färg ant; Kupa Glas transparent



| IP44 2XGU10 GLC ANT XL |         |       |                   |
|------------------------|---------|-------|-------------------|
| E-NUMMER               | KOD     | KG    | PRODUKTLINJE      |
| 7701730                | 4508466 | 0.804 | Alppila Double XL |

| Montering                                             |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Lämplig för väggmontering                             | Ja          |
| Lämplig för pendelupphängning                         | Nej         |
| Lämplig för takmontering                              | Nej         |
| Lämplig för inbyggnad/infällnad                       | Nej         |
| Lämplig för utanpåliggande montage                    | Ja          |
| Lämplig för rampmontage                               | Nej         |
| Lämplig för klämma                                    | Nej         |
| Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)            | Nej         |
| Kapslingsklass (IP)                                   | IP44        |
| Skyddsklass (IP) baksida                              | IP44        |
| Skyddsklass (IP) framsida                             | IP44        |
| Slagtålighet (IK)                                     | IK03        |
| Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej         |
| Lämplig för nödbelysning                              | Nej         |
| Typ av kabeldragning                                  | Avslutning  |
| Antal poler                                           | 3           |
| Ledararea (mm²)                                       | 2.5         |
| Typ anslutning                                        | Skruvklämma |

| Konstruktion                                      |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Med monteringsdetaljer                            | Ja               |
| Ljuskälla                                         | LED utbytbar     |
| Med ljuskälla                                     | Nej              |
| Lämplig för antal ljuskällor                      | 2                |
| Lamphållare/sockel                                | GU10             |
| Material hus/kapsling/stomme                      | Rostfritt stål   |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme                       | Pulverlackerad   |
| Färg hus/kapsling/stomme                          | Antracit         |
| Material kupa/kåpa                                | Glas transparent |
| Rasterutförande                                   | Ingen            |
| Drivdon ingår                                     | Nej              |
| Utbytbar drivdon                                  | Nej              |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | Krävs ej         |
| Integrerad nödströmförsörjning                    | Nej              |
| Med brytare                                       | Nej              |
| Med lufthål                                       | Nej              |
| Glödrådtest (IEC 60695-2-11)                      | 650 °C - 30 s    |

| Dimning och styrning                   |     |
|----------------------------------------|-----|
| Dimning 0-10 V                         | Nej |
| Dimning 1-10 V                         | Nej |
| Dimning DALI                           | Nej |
| Dimning DALI-2                         | Nej |
| Dimning DMX                            | Nej |
| Dimning DSI                            | Nej |
| Dimning LineSwitch                     | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik             | Nej |
| Dimning nätspänningsmodulering         | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off)        | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on)        | Nej |
| Dimning programmerbar                  | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad)     | Nej |
| Dimning RF                             | Nej |
| Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
| Dimning med touch                      | Nej |
| Dimning Zigbee                         | Nej |
| Dimmer med tryckknapp                  | Nej |
| Dimmerfunktion saknas                  | Ja  |
| Med rörelsesensor                      | Nej |
| Med ljussensor                         | Nej |
| Konstant ljusflöde (CLO)               | Nej |
| Bluetoothstyrd                         | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit           | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant        | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa            | Nej |
| Med stöd för IFTTT                     | Nej |

| Fotometriska data        |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Ljusfördelare/spridare   | Ingen           |
| Ljusfördelning           | Symmetrisk      |
| Ljusuttag                | Direkt/indirekt |
| Färg på ljusjusterbar    | Nej             |
| Justerig ljusflöde       | Nej             |
| Justerbar ljusfördelning | Nej             |

| Livslängd och kapacitet                                 |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) [°C] | -20 |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) [°C] | 25  |

| Mått               |     |
|--------------------|-----|
| Bredd (mm)         | 89  |
| Höjd/djup (mm)     | 173 |
| Längd (mm)         | 89  |
| Ytterdiameter (mm) | 89  |

| Teknisk data                     |          |
|----------------------------------|----------|
| Spänningstyp                     | AC       |
| Märkspänning från (V)            | 220      |
| Märkspänning till (V)            | 240      |
| Drivdon                          | Krävs ej |
| Skyddsklass (IEC 61140)          | I        |
| Lämplig för lampeffekt (min) [W] | 1        |
| Lämplig för lampeffekt (max) [W] | 7        |