

Ares

IP55 IK10 E27 PCFR WH

Pollarivalaisin

Alumiinirunkoinen pollarivalaisin ulkokäyttöön, kuten toimistorakennusten edustalle. Ares-pollaria on saatavissa sekä kiinteällä ledillä että vaihdettavilla E27-kantaisilla lampuilla. Valaisimessa on huurrettu polykarbonaattikupu, jonka iskunkestävyys on erinomainen. Erittäin laadukas pintakäsittely, ruuvit ruostumatonta terästä. Asennus ruuvipulttauksella suoraan betonikanteen tai erillisellä kiinnitysjalustalla valmiiseen betonijalustaan. Maatukisovite ja valonlähteet E27-malliin tilattava erikseen.

Ares Pollarivalaisin 100W IP55; IK10; SL I; L70B50 50000h; LED vaihdettava; Päättävä; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Opaalimuovi

Varastoitava: Ei

IP55 IK10 E27 PCFR WH			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4508479	4508479	5	Ares



IP55 IK10 E27 PCFR WH

EC000301 Pollarivalaisin

Rakenne	
Valonlähteen tyyppi	LED, vaihdettava
Sisältää valonlähteen	Ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	E27
Rungon väri	Valkoinen
Suojuksen materiaali	Mattamuovi/satiini
Sisältää ohjauslaitteen	Ei
Vaihdettava liitäntälaitte	Kyllä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	Ei vaadita
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita	Ei
Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue (min) (V)	220 V
Nimellisjännitealue (max) (V)	240 V
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Suojausluokka (IEC 61140)	I
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	1 W
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	11 W
Järjestelmän enimmäisteho (W)	11 W

Valotekniset tiedot	
Valonjako	Hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	Symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Säädettävä värilämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei
Välkyntä-arvo Pst LM	1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	0.4
Himmennys ja ohjaus	
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Valotunnistimella	Ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei
Mitat	
Leveys (mm)	150 mm
Korkeus/syvyys (mm)	1100 mm
Pituus (mm)	150 mm
Halkaisija (mm)	150 mm