

# Line Double

IP65 IK07 23W/830 GLFR AN


Exteriör väggarmatur

Line Double är en väggarmatur för inomhus- och utomhusanvändning. Armaturen har fasta LED-ljuskällor som lyser uppåt och nedåt. Den avskalade formen passar stilmässigt i många användningsobjekt. Mycket högklassig ytbehandling: Armaturens stomme är lackerad med polyesterlack med god beständighet mot korrosion och UV-strålning, skruvarna är av rostfritt stål.

Line Double Exteriör väggarmatur 23W 3000K 1200lm Dim saknas; IP65; IK07; SK I; L70B50 50000h; LED ej utbytbar; Med ljuskälla; CRI>80; Avslutning; 3x2.5mm²; Kapsling al; Färg ant; Kupa Glas opalt; C16 max. 131

Lagerhållen: Nej

| IP65 IK07 23W/830 GLFR AN |         |     |              |
|---------------------------|---------|-----|--------------|
| E-NUMMER                  | KOD     | KG  | PRODUKTLINJE |
| 7702010                   | 4508525 | 2.5 | Line Double  |



## IP65 IK07 23W/830 GLFR AN

EC002892 Vagg-/Takarmatur

| Montering                                             |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Lämplig för väggmontering                             | Ja                  |
| Lämplig för pendelupphängning                         | Nej                 |
| Lämplig för takmontering                              | Nej                 |
| Lämplig för inbyggnad/infällnad                       | Nej                 |
| Lämplig för utanpåliggande montage                    | Ja                  |
| Lämplig för rampmontage                               | Nej                 |
| Lämplig för klämma                                    | Nej                 |
| Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)            | Nej                 |
| Kapslingsklass (IP)                                   | IP65                |
| Skyddsklass (IP) baksida                              | IP65                |
| Skyddsklass (IP) framsida                             | IP65                |
| Max. antal armaturer per automatsäkring C10 (MCB)     | 90                  |
| Max. antal armaturer per krets brytare B16            | 87                  |
| Max. antal armaturer per krets brytare C16            | 131                 |
| Slagtålighet (IK)                                     | IK07                |
| Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej                 |
| Lämplig för nödbelysning                              | Nej                 |
| Nöddriftsövervakningssystem                           | Ingen               |
| Typ av kabeldragning                                  | Avslutning          |
| Antal poler                                           | 3                   |
| Ledararea (mm <sup>2</sup> )                          | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Typ anslutning                                        | Skruvklämma         |
| Anslutningsbar ledararea (min) (mm <sup>2</sup> )     | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsbar ledararea (max) (mm <sup>2</sup> )     | 2.5 mm <sup>2</sup> |

| Struktur                                          |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Med monteringsdetaljer                            | Ja                        |
| Ljuskälla                                         | LED ej utbytbar           |
| Med ljuskälla                                     | Ja                        |
| Lämplig för antal ljuskällor                      | 2                         |
| Lamphållare/sockel                                | Övrigt                    |
| Material hus/kapsling/stomme                      | Aluminium                 |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme                       | Pulverlackerad            |
| Färg hus/kapsling/stomme                          | Antracit                  |
| Material kupa/kåpa                                | Glass matt/satinized      |
| Rasterutförande                                   | Matt                      |
| Drivdon ingår                                     | Ja                        |
| Utbytbar drivdon                                  | Ja                        |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | D                         |
| Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU            | Ja                        |
| Nöddriftsförsörjningssystem                       | Ingen                     |
| Integrerad nödströmförsörjning                    | Nej                       |
| Med brytare                                       | Nej                       |
| Med lufthål                                       | Nej                       |
| Glödtrådtest (IEC 60695-2-11)                     | 650 °C - 30 s             |
| Elektrotekniska data                              |                           |
| Spänningstyp                                      | AC                        |
| Märkspänning från (V)                             | 220 V                     |
| Märkspänning till (V)                             | 240 V                     |
| Drivdon                                           | LED-drivdon konstantström |
| Skyddsklass (IEC 61140)                           | I                         |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W)                  | 23 W                      |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W)                  | 23 W                      |
| Ljusutbyte (min) (lm/W)                           | 52 lm/W                   |
| Ljusutbyte (max) (lm/W)                           | 52 lm/W                   |
| Max. systemeffekt (W)                             | 23 W                      |
| Ljusutbyte (lm/W)                                 | 52 lm/W                   |
| Effektfaktor                                      | 0.9                       |
| Distorsion (THD) (%)                              | 20 %                      |
| Distorsion (THD)                                  | 20 THD                    |

| Dimning och kontroll                   |     |
|----------------------------------------|-----|
| Dimningsbar                            | Nej |
| Dimning 0-10 V                         | Nej |
| Dimning 1-10 V                         | Nej |
| Dimning DALI                           | Nej |
| Dimning DALI-2                         | Nej |
| Dimning DMX                            | Nej |
| Dimning DSI                            | Nej |
| Dimning LineSwitch                     | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik             | Nej |
| Dimning nätspänningsmodulering         | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off)        | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on)        | Nej |
| Dimning programmerbar                  | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad)     | Nej |
| Dimning RF                             | Nej |
| Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
| Dimning med touch                      | Nej |
| Dimning Zigbee                         | Nej |
| Dimmer med tryckknapp                  | Nej |
| Dimmerfunktion saknas                  | Ja  |
| Med närvaroindikator                   | Nej |
| Med rörelsesensor                      | Nej |
| Med ljussensor                         | Nej |
| Konstant ljusflöde (CLO)               | Nej |
| Bluetoothstyrd                         | Nej |
| Kompatibel med Casambi                 | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit           | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant        | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa            | Nej |
| Med stöd för IFTTT                     | Nej |

| Fotometriska data                              |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Ljusfördelare/spridare                         | Diffusorlins/-optik/-panel |
| Ljusfördelning                                 | Symmetrisk                 |
| Spridningsvinkel                               | Bredstrålande 40-80°       |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)              | SDCM3                      |
| Ljusuttag                                      | Direkt/indirekt            |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (min) (lm) | 1200 lm                    |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (max) (lm) | 1200 lm                    |
| Ljusfärg                                       | Vit                        |
| Armaturljusflöde (lm)                          | 1200 lm                    |
| Färgtemperatur (min) (K)                       | 3000 K                     |
| Färgtemperatur (max) (K)                       | 3000 K                     |
| Flimmervärde Pst LM                            | 1                          |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)                    | 80-89                      |
| Stroboskopeffektvärde SVM                      | 0.4                        |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)              | RG0                        |
| Färg på ljus justerbar                         | Nej                        |
| Justering ljusflöde                            | Nej                        |
| Justerbar ljusfördelning                       | Nej                        |

| Livslängd och kapacitet                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)                                          | 50000 h |
| Nominell livstid L80/B50 vid 25 °C                                                | 35000 h |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 80 %    |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning) (%)             | 5 %     |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)             | 10 %    |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)                           | -25 °C  |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)                           | 35 °C   |

| Mått           |        |
|----------------|--------|
| Bredd (mm)     | 210 mm |
| Höjd/djup (mm) | 100 mm |
| Längd (mm)     | 130 mm |