

DM4 Stelo


IP65 IK05 18W/830 GLFR AN H800

Pollaramatur

Pollarearmatur för utomhusanvändning, passar bland annat ihop med DM4-väggarmaturer för gårdsbelysning. DM4 Stelo-pollaren reflekterar ljuset åt fyra sidor. Finns med både fast LED och E27-sockel. Mycket högklassig ytbehandling: aluminiumstomme lackerad med korrosions- och UV-strålningsbeständigt polyesterlack, skruvar av rostfritt stål. Montering med separat fästunderlag (markstödsadapter MTS-2N 4146704).

DM4 Stelo Pollaramatur 18W 3000K 800lm IP65; IK05; SK I; L70B50 100000h; LED ej utbytbar; CRI>80; Avslutning; 3x2.5mm²; Kapsling al; Färg ant; Kupa Glas (matt/satin); C16 max. 147

Lagerhållen: Nej



IP65 IK05 18W/830 GLFR AN H800			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7747731	4509934	4.7	DM4 Stelo

IP65 IK05 18W/830 GLFR AN H800

EC000301 Pollare/Stolpbelysning

Struktur	
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	Övrigt
Färg hus/kapsling/stomme	Antracit
Material kupa/kåpa	Glass matt/satinized
Drivdon ingår	Ja
Utbytbar drivdon	Ja
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	E
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU	Ja
Elektrotekniska data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Drivdon	LED-drivdon konstantström
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	18 W
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	18 W
Max. systemeffekt (W)	18 W
Ljusutbyte (lm/W)	44 lm/W
Effektfaktor	0.9

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Armaturljusflöde (lm)	800 lm
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (min) (lm)	800 lm
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (max) (lm)	800 lm
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	3000 K
Färgtemperatur (max) (K)	3000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej
Flimmervärde Pst LM	1
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4

Dimning och kontroll	
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	100000 h
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	95 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	5 %

Mått	
Bredd (mm)	130 mm
Höjd/djup (mm)	800 mm
Längd (mm)	130 mm