

## DM4 Stelo


IP65 IK05 18W/840 GLFR SI H800

Pollaramatur

Pollarearmatur för utomhusanvändning, passar bland annat ihop med DM4-väggarmaturer för gårdsbelysning. DM4 Stelo-pollaren reflekterar ljuset åt fyra sidor. Finns med både fast LED och E27-sockel. Mycket högklassig ytbehandling: aluminiumstomme lackerad med korrosions- och UV-strålningsbeständigt polyesterlack, skruvar av rostfritt stål. Montering med separat fästunderlag (markstödsadapter MTS-2N 4146704).

DM4 Stelo Pollaramatur 18W 4000K 800lm IP65; IK05; SK I; L70B50 100000h; LED ej utbyttbar; CRI>80; Avslutning; 3x2.5mm<sup>2</sup>; Kapsling al; Färg sil; Kupa Glas (matt/satin); C16 max. 147

Lagerhållen: Nej



| IP65 IK05 18W/840 GLFR SI H800 |         |     |              |
|--------------------------------|---------|-----|--------------|
| E-NUMMER                       | KOD     | KG  | PRODUKTLINJE |
| 7747736                        | 4509937 | 4.7 | DM4 Stelo    |

## IP65 IK05 18W/840 GLFR SI H800

EC000301 Pollare/Stolpbelysning

| Struktur                                          |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Ljuskälla                                         | LED ej utbytbar           |
| Med ljuskälla                                     | Ja                        |
| Lämplig för antal ljuskällor                      | 1                         |
| Lamphållare/sockel                                | Övrigt                    |
| Färg hus/kapsling/stomme                          | Silver                    |
| Material kupa/kåpa                                | Glass matt/satinized      |
| Drivdon ingår                                     | Ja                        |
| Utbytbar drivdon                                  | Ja                        |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | E                         |
| Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU            | Ja                        |
| Elektrotekniska data                              |                           |
| Spänningstyp                                      | AC                        |
| Märkspänning från (V)                             | 220 V                     |
| Märkspänning till (V)                             | 240 V                     |
| Drivdon                                           | LED-drivdon konstantström |
| Skyddsklass (IEC 61140)                           | I                         |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W)                  | 18 W                      |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W)                  | 18 W                      |
| Max. systemeffekt (W)                             | 18 W                      |
| Ljusutbyte (lm/W)                                 | 44 lm/W                   |
| Effektfaktor                                      | 0.9                       |

| Fotometriska data                              |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Ljusfördelare/spridare                         | Diffusorlins/-optik/-panel |
| Ljusfördelning                                 | Symmetrisk                 |
| Ljusuttag                                      | Direkt                     |
| Armaturljusflöde (lm)                          | 800 lm                     |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (min) (lm) | 800 lm                     |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (max) (lm) | 800 lm                     |
| Ljüs färg                                      | Vit                        |
| Färgtemperatur (min) (K)                       | 4000 K                     |
| Färgtemperatur (max) (K)                       | 4000 K                     |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)                    | 80-89                      |
| Färg på ljus justerbar                         | Nej                        |
| Justering ljusflöde                            | Nej                        |
| Justerbar ljusfördelning                       | Nej                        |
| Flimmervärde Pst LM                            | 1                          |
| Stroboskopeffektvärde SVM                      | 0.4                        |

| Dimning och kontroll            |     |
|---------------------------------|-----|
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Med ljussensor                  | Nej |
| Konstant ljusflöde (CLO)        | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

| Livslängd och kapacitet                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)                                          | 100000 h |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 95 %     |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)             | 5 %      |

| Mått           |        |
|----------------|--------|
| Bredd (mm)     | 130 mm |
| Höjd/djup (mm) | 800 mm |
| Längd (mm)     | 130 mm |