



# Greta Mini

## IP65 E27 PCFR WH H1100

Pollarearmatur med aluminiumstomme för utomhusbruk. Greta Mini har smal stomme och passar t.ex. i flervåningshus. Pollarna har en effektiv fast LED-lampa och reflekterar ljus åt fyra håll. Finns i två färgtemperaturer. Även alternativ med E27-sockel finns. Lär känna Airams omfattande lampsortiment. Mycket högklassig ytbehandling, skruvar av rostfritt stål.

Greta Mini Pollararmatur IP65; IK08; SK I; LED utbytbar; Avslutning; 3x2.5mm<sup>2</sup>; Kapsling al; Färg vit; Kupa Plast matt/satin



| IP65 E27 PCFR WH H1100 |         |     |              |
|------------------------|---------|-----|--------------|
| E-NUMMER               | KOD     | KG  | PRODUKTLINJE |
| 7747746                | 4509945 | 4.8 | Greta Mini   |

| Montering   |               |
|---|---------------|
| Typ av belysning                                  | Pollararmatur |
| Kapslingsklass (IP)                               | IP65          |
| Slagtåligghet (IK)                                | IK08          |
| Typ av kabeldragning                              | Avslutning    |
| Antal poler                                       | 3             |
| Ledararea (mm <sup>2</sup> )                      | 2.5           |
| Typ anslutning                                    | Skruvklämma   |
| Anslutningsbar ledararea (min) (mm <sup>2</sup> ) | 1.5           |
| Anslutningsbar ledararea (max) (mm <sup>2</sup> ) | 2.5           |

| Konstruktion                                      |                        |
|---|------------------------|
| With base plate                                   | Ja                     |
| Ljuskälla   | LED utbytbar           |
| Med ljuskälla                                     | Nej                    |
| Lämplig för antal ljuskällor                      | 1                      |
| Lamphållare/socket                                | E27                    |
| Material hus/kapsling/stomme                      | Aluminium              |
| Materialkvalitet hus/kapsling/stomme              | Övrigt                 |
| Ytskydd   | Pulverlackerad         |
| Färg hus/kapsling/stomme                          | Vit                    |
| Material kupa/kåpa                                | Plastic matt/satinized |
| Drivdon ingår                                     | Ja                     |
| Utbytbart drivdon                                 | Ja                     |
| Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU            | Nej                    |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | Krävs ej               |

| Dimning och styrning            |     |
|---------------------------------|-----|
| Med ljussensor                  | Nej |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Konstant ljusflöde (CLO)        | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

| Fotometriska data        |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Ljusfördelare/spridare   | Diffusorlins/-optik/-panel |
| Ljusfördelning           | Symmetrisk                 |
| Ljusuttag                | Direkt                     |
| Spridningsvinkel         | Extremt bredstrålande >80° |
| Färg på ljus justerbar   | Nej                        |
| Justering ljusflöde      | Nej                        |
| Justerbar ljusfördelning | Nej                        |

#### Livslängd och kapacitet

| Mått           |      |
|----------------|------|
| Bredd (mm)     | 130  |
| Höjd/djup (mm) | 1100 |
| Längd (mm)     | 130  |
| Diameter (mm)  | 130  |

| Teknisk data                     |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Spänningstyp                     | AC                        |
| Märkspänning från (V)            | 220                       |
| Märkspänning till (V)            | 240                       |
| Drivdon                          | LED-drivdon konstantström |
| Skyddsklass (IEC 61140)          | I                         |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W) | 1                         |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W) | 11                        |