

Kappa Hor Eye

IP55 IK03 E27 GLFR ANT H

Exteriör väggarmatur

Kappa H är en väggarmatur för utomhus- och inomhusanvändning. Armaturens rundade hörn gör den till en mångsidig belysning som passar både för renovering och nybyggnation. Kappa H -modellen har bländskydd. Fast LED och två alternativa färgtemperaturer. Du kan även välja en modell med E27-sockel, och ljuskällan ska då beställas separat. Mycket högklassig ytbehandling.

Kappa H Eye Exteriör väggarmatur Dim saknas; IP55; IK03; SK I; LED utbytbar; Avslutning; 3x2.5mm²; Kapsling al; Färg ant; Kupa Glass matt/satinized; C16 max. 18

Lagerhållen: Nej

IP55 IK03 E27 GLFR ANT H			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7701861	4509992	1.5	Kappa Hor Eye



IP55 IK03 E27 GLFR ANT H

EC002892 Vagg-/Takarmatur

Montering	
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för takmontering	Nej
Lämplig för inbyggnad/infällnad	Nej
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för rampmontage	Nej
Lämplig för klämmontage	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP55
Skyddsklass (IP) baksida	IP55
Skyddsklass (IP) framsida	IP55
Max. antal armaturer per krets brytare B16	12
Max. antal armaturer per krets brytare C16	18
Slagtålighet (IK)	IK03
Armaturlösning med begränsad ytttemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Lämplig för nödbelysning	Nej
Nöddriftövervakningssystem	Ingen
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	3
Ledarearea (mm²)	2.5 mm²
Typ anslutning	Skruvklämma
Anslutningsbar ledarearea (min) (mm²)	1.5 mm²
Anslutningsbar ledarearea (max) (mm²)	2.5 mm²

Struktur	
Med monteringsdetaljer	Ja
Ljuskälla	LED utbytbar
Med ljuskälla	Nej
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	E27
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Pulverlackad
Färg hus/kapsling/stomme	Antracit
Material kupa/kåpa	Glass matt/satinized
Rasterutförande	Ingen
Drivdon ingår	Nej
Utbytbar drivdon	Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	Krävs ej
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU	Nej
Nöddriftförsörjningssystem	Ingen
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Med brytare	Nej
Med lufthål	Nej
Glödtrådtest (IEC 60695-2-11)	650 °C - 30 s
Elektrotekniska data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Drivdon	Krävs ej
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	5.5 W
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	11 W

Dimning och kontroll	
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning RF	Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Med närvaraindikator	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Kompatibel med Casambi	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data	
Ljufördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljufördelning	Symmetrisk
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Ljusuttag	Direkt
Flimmervärde Pst LM	1
Stroboskopeffektivvärde SVM	0.4
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljufördelning	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)	-25 °C
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)	25 °C

Mått	
Bredd (mm)	250 mm
Höjd/djup (mm)	90 mm
Längd (mm)	160 mm