



## Kappa Vert Eye IP55 IK03 E27 GLFR BK V

Kappa V är en väggarmatur för utomhus- och inomhusanvändning. Armaturens rundade hörn gör den till en mångsidig belysning som passar både för renovering och nybyggnation. Kappa V -modellen har bländskydd. Fast LED och två alternativa färgtemperaturer. Du kan även välja en modell med E27-sockel, och ljuskällan ska då beställas separat. Mycket högklassig ytbehandling.

Kappa V Eye Exteriör väggarmatur Dim saknas; IP55; IK03; SK I; LED utbytbar; Avslutning; 3x2.5mm<sup>2</sup>; Kapsling al; Färg sv; Kupa Glass matt/satinized; C16 max. 18



### IP55 IK03 E27 GLFR BK V

| E-NUMMER | KOD     | KG  | PRODUKTLINJE   |
|----------|---------|-----|----------------|
| 7701871  | 4509998 | 1.5 | Kappa Vert Eye |

| Montering   |             |
|---|-------------|
| Lämplig för väggmontering                             | Ja          |
| Lämplig för pendelupphängning                         | Nej         |
| Lämplig för takmontering                              | Nej         |
| Lämplig för inbyggnad/infällnad                       | Nej         |
| Lämplig för utanpåliggande montage                    | Ja          |
| Lämplig för rampmontage                               | Nej         |
| Lämplig för klämmontering                             | Nej         |
| Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)            | Nej         |
| Kapslingsklass (IP)                                   | IP55        |
| Skyddsklass (IP) baksida                              | Övrigt      |
| Skyddsklass (IP) framsida                             | IP55        |
| Max. antal armaturer per krets brytare B16            | 12          |
| Max. antal armaturer per krets brytare C16            | 18          |
| Slagtålighet (IK)                                     | IK03        |
| Armatur med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej         |
| Lämplig för nödbelysning                              | Nej         |
| Nöddriftsövervakningssystem                           | Ingen       |
| Typ av kabeldragning                                  | Avslutning  |
| Antal poler   | 3           |
| Ledararea (mm <sup>2</sup> )                          | 2.5         |
| Typ anslutning  | Skruvklämma |
| Anslutningsbar ledararea (min) (mm <sup>2</sup> )     | 1.5         |
| Anslutningsbar ledararea (max) (mm <sup>2</sup> )     | 2.5         |
| Antal armaturer för miniatyrkrets brytare C16:        | 18          |
| Antal armaturen för miniatyrkrets brytare C10:        | 11          |
| Antal armaturen för miniatyrkrets brytare B16:        | 12          |
| Antal armaturen för miniatyrkrets brytare B10:        | 7           |

| Konstruktion                                      |                      |
|---|----------------------|
| Med monteringsdetaljer                            | Ja                   |
| Ljuskälla   | LED utbytbart        |
| Med ljuskälla                                     | Nej                  |
| Lämplig för antal ljuskällor                      | 1                    |
| Lamphållare/sockel                                | E27                  |
| Material hus/kapsling/stomme                      | Aluminium            |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme                       | Pulverlackerad       |
| Färg hus/kapsling/stomme                          | Svart                |
| Material kupa/kåpa                                | Glass matt/satinized |
| Rasterutförande                                   | Ingen                |
| Drivdon ingår                                     | Nej                  |
| Utbytbart drivdon                                 | Nej                  |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | E                    |
| Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU            | Nej                  |
| Nöddriftsförsörjningssystem                       | Ingen                |
| Integrerad nödströmförsörjning                    | Nej                  |
| Med brytare                                       | Nej                  |
| Med lufthål                                       | Nej                  |
| Glödträdtest (IEC 60695-2-11)                     | 650 °C - 30 s        |

| Dimning och styrning                   |     |
|--|-----|
| Dimningsbar                            | Tom |
| Dimning 0-10 V                         | Nej |
| Dimning 1-10 V                         | Nej |
| Dimning DALI                           | Nej |
| Dimning DALI-2                         | Nej |
| Dimning DMX                            | Nej |
| Dimning DSI                            | Nej |
| Dimning LineSwitch                     | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik             | Nej |
| Dimning nätspänningsmodulering         | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off)        | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on)        | Nej |
| Dimning programmerbar                  | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad)     | Nej |
| Dimning RF                             | Nej |
| Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
| Dimning med touch                      | Nej |
| Dimning Zigbee                         | Nej |
| Dimmer med tryckknapp                  | Nej |
| Dimmerfunktion saknas                  | Ja  |
| Med närvaroindikator                   | Nej |
| Med rörelsesensor                      | Nej |
| Med ljussensor                         | Nej |
| Konstant ljusflöde (CLO)               | Nej |
| Bluetoothstyrd                         | Nej |
| Kompatibel med Casambi                 | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit           | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant        | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa            | Nej |
| Med stöd för IFTTT                     | Nej |

| Fotometriska data                 |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Ljusfördelare/spridare            | Diffusorlins/-optik/-panel |
| Ljusfördelning                    | Symmetrisk                 |
| Spridningsvinkel                  | Extremt bredstrålande >80° |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM5                      |
| Ljusuttag                         | Direkt                     |
| Färg på ljus justerbar            | Nej                        |
| Justerer ljusflöde                | Nej                        |
| Justerbar ljusfördelning          | Nej                        |

| Livslängd och kapacitet                                 |     |
|---|-----|
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C) | -25 |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C) | 25  |

| Mått           |     |
|----------------|-----|
| Bredd (mm)     | 160 |
| Höjd/djup (mm) | 90  |
| Längd (mm)     | 250 |

| Teknisk data                     |          |
|----------------------------------|----------|
| Spänningstyp                     | AC       |
| Märkspänning från (V)            | 220      |
| Märkspänning till (V)            | 240      |
| Drivdon                          | Krävs ej |
| Skyddsklass (IEC 61140)          | I        |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W) | 5.5      |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W) | 11       |