

## Cestus R Eye

IP65 IK10 E27 PCO ANT R Ey

Seinävalaisin ulko

Cestus R Eye on alumiinirunkoinen, polykarbonaattikuvulla varustettu seinävalaisin. Valaisin soveltuu vaativiin kohteisiin, joissa valaisimelta edellytetään hyvää iskunkestokykyä. Käyttökohteita ovat uudis- ja saneerauskohteet sekä taloyhtiöiden julkisivut. Voit valita joko kiinteän ledin tai E27-kantaisen mallin.

Cestus R Eye Seinävalaisin ulko Ei him; IP65; IK10; SL I; LED vaihdettava; Soveltuu läpijohtotukseen; 3x2.5mm<sup>2</sup>; Kotelo al; Väri ant; Suojus Opaalimuovi

Varastoitava: Kyllä



### IP65 IK10 E27 PCO ANT R Ey

| SNRO    | KOODI   | KG    | TUOTESARJA   |
|---------|---------|-------|--------------|
| 4510232 | 4510232 | 1.732 | Cestus R Eye |

# IP65 IK10 E27 PCO ANT R Ey

EC002892 Katto-/seinävalaisin

| Asennus                                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Seinäasennus                                                                   | Kyllä                     |
| Soveltuu ripustettavaksi                                                       | Ei                        |
| Kattoasennus                                                                   | Ei                        |
| Soveltuu uppoasennukseen                                                       | Ei                        |
| Soveltuu pinta-asennukseen                                                     | Kyllä                     |
| Soveltuu jonoasennukseen                                                       | Ei                        |
| Soveltuu kiinnikeasennukseen                                                   | Ei                        |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn                                                    | Ei                        |
| Kotelointiluokka (IP)                                                          | IP65                      |
| Kotelointiluokka (IP), takasivu                                                | IP65                      |
| Kotelointiluokka (IP), edestä                                                  | IP65                      |
| Iskunkestävyysluokka                                                           | IK10                      |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 | Kyllä                     |
| Soveltuu turvavalaistukseen                                                    | Ei                        |
| Hätätoimintojen valvontajärjestelmä                                            | Ei ole                    |
| Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista              | -                         |
| Kaapelointitapa                                                                | Soveltuu läpijohtotukseen |
| Napojen lukumäärä                                                              | 3                         |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm <sup>2</sup> )                                    | 2.5 mm <sup>2</sup>       |
| KytKentätapa                                                                   | Ruuviliitos               |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (min) (mm <sup>2</sup> )                | 1.5 mm <sup>2</sup>       |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (max) (mm <sup>2</sup> )                | 2.5 mm <sup>2</sup>       |

| Rakenne                                                    |                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Sisältää asennustarvikkeet                                 | Kyllä                         |
| Valonlähteen tyyppi                                        | LED, vaihdettava              |
| Sisältää valonlähteen                                      | Ei                            |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä                              | 1                             |
| Lampunpidin                                                | E27                           |
| Kotelon/suojuksen materiaali                               | Alumiini                      |
| Kotelon pintakäsittely                                     | Pinnoitettu jauhemaalauksella |
| Rungon väri                                                | Antrasiitti                   |
| Suojuksen materiaali                                       | Opaalimuovi                   |
| Häikäisysuojan tyyppi                                      | Matta                         |
| Sisältää ohjauslaitteen                                    | Ei                            |
| Vaihdettava liitäntälaite                                  | Ei                            |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | Ei vaadita                    |
| Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita                 | Ei                            |
| Varavoimajärjestelmä                                       | Ei ole                        |
| Integroitu varateholähde                                   | Ei                            |
| Sisältää kytkimen                                          | Ei                            |
| Tuuletusaukot                                              | Ei                            |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan                      | 650 °C - 30 s                 |
| Sähkötekniset tiedot                                       |                               |
| Jännitetyyppi                                              | AC                            |
| Nimellisjännitealue (min) (V)                              | 220 V                         |
| Nimellisjännitealue (max) (V)                              | 230 V                         |
| Liitäntälaitteen tyyppi                                    | Ei vaadita                    |
| Suojausluokka (IEC 61140)                                  | I                             |
| Soveltuu lampputeholle (min) (W)                           | 5.5 W                         |
| Soveltuu lampputeholle (max) (W)                           | 11 W                          |

| Himmennys ja ohjaus                      |       |
|------------------------------------------|-------|
| Himmennys 0-10 V                         | Ei    |
| Himmennys 1-10 V                         | Ei    |
| Himmennys DALI                           | Ei    |
| Himmennys DALI-2                         | Ei    |
| Himmennys DMX                            | Ei    |
| Himmennys DSI                            | Ei    |
| Himmennys LineSwitch                     | Ei    |
| Himmennys valmistajakohmainen            | Ei    |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio          | Ei    |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus         | Ei    |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus         | Ei    |
| Himmennys ohjelmoitavissa                | Ei    |
| Himmennys potentiometri                  | Ei    |
| Himmennys RF                             | Ei    |
| Himmennys Sine Wave Reduction            | Ei    |
| Hipaisuhimmennys                         | Ei    |
| Himmennys Zigbee                         | Ei    |
| Painonappihimmennys                      | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa                 | Kyllä |
| Sisältää läsnäolotunnistimen             | Ei    |
| Sisältää liiketunnistuksen               | Ei    |
| Valotunnistimella                        | Ei    |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)              | Ei    |
| Bluetooth -ohjattava                     | Ei    |
| Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva              | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva           | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva               | Ei    |
| IFTTT-tuki                               | Ei    |

| Valotekniset tiedot                             |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Valonjako                                       | Hajottava linssi/optiikka/paneeli |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | Symmetrinen                       |
| Avauskulma (määriteltä alue)                    | Avoin säde                        |
| Valon suunta (suora/epäsuora)                   | Suora                             |
| Välkyntä-arvo Pst LM                            | 1                                 |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM             | 0.4                               |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471            | RG1                               |
| Säädettävä värilämpötila                        | Ei                                |
| Säädettävä valovirta (lumen)                    | ei                                |
| Säädettävä valonjako                            | ei                                |

| Elinikä ja suorituskyky                                         |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C) | -25 °C |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C) | 25 °C  |

| Mitat               |        |
|---------------------|--------|
| Leveys (mm)         | 261 mm |
| Korkeus/syvyys (mm) | 149 mm |
| Pituus (mm)         | 261 mm |
| Ulkohalkaisija (mm) | 261 mm |