

## Cestus Hor Eye

IP65 IK10 E27 PCO WH H

Exteriör väggarmatur

Med stomme i aluminium och kupa i polykarbonat är väggarmaturen Cestus H Eye ett bra val på ställen där det krävs god slagtlåghet av armaturen. Användningsområden är nybyggnationer och renoveringsobjekt samt fasader i husbolag. Du kan välja mellan fast LED eller E27-sockel.

Cestus H Eye Exteriör väggarmatur Dim saknas; IP65; IK10; SK I; LED utbytbar; Lämplig för genomgående ledning; 3x2.5mm²; Kapsling al; Färg vit; Kupa Plast, opal

Lagerhållen: Ja

| IP65 IK10 E27 PCO WH H |         |       |                |
|------------------------|---------|-------|----------------|
| E-NUMMER               | KOD     | KG    | PRODUKTLINJE   |
| 7702342                | 4510233 | 1.352 | Cestus Hor Eye |



## IP65 IK10 E27 PCO WH H

EC002892 Väg-/Takarmatur

| Montering                                             |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lämplig för väggmontering                             | Ja                              |
| Lämplig för pendelupphängning                         | Nej                             |
| Lämplig för takmontering                              | Nej                             |
| Lämplig för inbyggnad/infällnad                       | Nej                             |
| Lämplig för utanpåliggande montage                    | Ja                              |
| Lämplig för rampmontage                               | Nej                             |
| Lämplig för klämma                                    | Nej                             |
| Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)            | Nej                             |
| Kapslingsklass (IP)                                   | IP65                            |
| Skyddsklass (IP) baksida                              | IP65                            |
| Skyddsklass (IP) framsida                             | IP65                            |
| Slagtålighet (IK)                                     | IK10                            |
| Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Ja                              |
| Lämplig för nödbelysning                              | Nej                             |
| Nöddriftsövervakningssystem                           | Ingen                           |
| Övertäckning med isolering                            | -                               |
| Typ av kabeldragning                                  | Lämplig för genomgående ledning |
| Antal poler                                           | 3                               |
| Ledararea (mm <sup>2</sup> )                          | 2.5 mm <sup>2</sup>             |
| Typ anslutning                                        | Skruvklämma                     |
| Anslutningsbar ledararea (min) (mm <sup>2</sup> )     | 1.5 mm <sup>2</sup>             |
| Anslutningsbar ledararea (max) (mm <sup>2</sup> )     | 2.5 mm <sup>2</sup>             |

| Struktur                                          |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Med monteringsdetaljer                            | Ja             |
| Ljuskälla                                         | LED utbytbar   |
| Med ljuskälla                                     | Nej            |
| Lämplig för antal ljuskällor                      | 1              |
| Lamphållare/sockel                                | E27            |
| Material hus/kapsling/stomme                      | Aluminium      |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme                       | Pulverlackerad |
| Färg hus/kapsling/stomme                          | Vit            |
| Material kupa/kåpa                                | Plast, opal    |
| Rasterutförande                                   | Matt           |
| Drivdon ingår                                     | Nej            |
| Utbytbar drivdon                                  | Nej            |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | Krävs ej       |
| Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU            | Nej            |
| Nöddriftsförsörjningssystem                       | Ingen          |
| Integrerad nödströmförsörjning                    | Nej            |
| Med brytare                                       | Nej            |
| Med lufthål                                       | Nej            |
| Glödtrådtest (IEC 60695-2-11)                     | 650 °C - 30 s  |
| Elektrotekniska data                              |                |
| Spänningstyp                                      | AC             |
| Märkspänning från (V)                             | 220 V          |
| Märkspänning till (V)                             | 230 V          |
| Drivdon                                           | Krävs ej       |
| Skyddsklass (IEC 61140)                           | I              |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W)                  | 5.5 W          |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W)                  | 11 W           |

| Dimning och kontroll                   |     |
|----------------------------------------|-----|
| Dimning 0-10 V                         | Nej |
| Dimning 1-10 V                         | Nej |
| Dimning DALI                           | Nej |
| Dimning DALI-2                         | Nej |
| Dimning DMX                            | Nej |
| Dimning DSI                            | Nej |
| Dimning LineSwitch                     | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik             | Nej |
| Dimning nätspänningsmodulering         | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off)        | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on)        | Nej |
| Dimning programmerbar                  | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad)     | Nej |
| Dimning RF                             | Nej |
| Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
| Dimning med touch                      | Nej |
| Dimning Zigbee                         | Nej |
| Dimmer med tryckknapp                  | Nej |
| Dimmerfunktion saknas                  | Ja  |
| Med närvaraindikator                   | Nej |
| Med rörelsesensor                      | Nej |
| Med ljussensor                         | Nej |
| Konstant ljusflöde (CLO)               | Nej |
| Bluetoothstyrd                         | Nej |
| Kompatibel med Casambi                 | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit           | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant        | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa            | Nej |
| Med stöd för IFTTT                     | Nej |

| Fotometriska data                 |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Ljufördelare/spridare             | Diffusorlins/-optik/-panel |
| Ljufördelning                     | Symmetrisk                 |
| Spridningsvinkel                  | Öppen stråle               |
| Ljusuttag                         | Direkt                     |
| Flimmervärde Pst LM               | 1                          |
| Stroboskopeffektvärde SVM         | 0.4                        |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1                        |
| Färg på ljus justerbar            | Nej                        |
| Justering ljusflöde               | Nej                        |
| Justerbar ljufördelning           | Nej                        |

| Livslängd och kapacitet                                 |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C) | -25 °C |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C) | 25 °C  |

| Mått           |        |
|----------------|--------|
| Bredd (mm)     | 270 mm |
| Höjd/djup (mm) | 165 mm |
| Längd (mm)     | 110 mm |