



## Cestus Hor Eye

### IP65 IK10 E27 PCO ANT H

Med stomme i aluminium och kupa i polykarbonat är väggarmaturen Cestus H Eye ett bra val på ställen där det krävs god slagtlighet av armaturen. Användningsområden är nybyggnationer och renoveringsobjekt samt fasader i husbolag. Du kan välja mellan fast LED eller E27-sockel.

Cestus H Eye Exteriör väggarmatur Dim saknas; IP65; IK10; SK I; LED utbytbar; Lämplig för genomgående ledning; 3x2.5mm<sup>2</sup>; Kapsling al; Färg ant; Kupa Plast, opal



#### IP65 IK10 E27 PCO ANT H

| E-NUMMER | KOD     | KG | PRODUKTLINJE   |
|----------|---------|----|----------------|
| 7702343  | 4510234 |    | Cestus Hor Eye |

| Montering                                             |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lämplig för väggmontering                             | Ja                              |
| Lämplig för pendelupphängning                         | Nej                             |
| Lämplig för takmontering                              | Nej                             |
| Lämplig för inbyggnad/infällnad                       | Nej                             |
| Lämplig för utanpåliggande montage                    | Ja                              |
| Lämplig för rampmontage                               | Nej                             |
| Lämplig för klämma                                    | Nej                             |
| Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)            | Nej                             |
| Kapslingsklass (IP)                                   | IP65                            |
| Skyddsklass (IP) baksida                              | Övrigt                          |
| Skyddsklass (IP) framsida                             | IP65                            |
| Slagtålighet (IK)                                     | IK10                            |
| Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Ja                              |
| Lämplig för nödbelysning                              | Nej                             |
| Nöddriftsövervakningssystem                           | Ingen                           |
| Övertäckning med isolering                            | -                               |
| Typ av kabeldragning                                  | Lämplig för genomgående ledning |
| Antal poler                                           | 3                               |
| Ledararea (mm²)                                       | 2.5                             |
| Typ anslutning                                        | Skruvklämma                     |
| Anslutningsbar ledararea (min) (mm²)                  | 1.5                             |
| Anslutningsbar ledararea (max) (mm²)                  | 2.5                             |

| Konstruktion                                      |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Med monteringsdetaljer                            | Ja             |
| Ljuskälla                                         | LED utbytbar   |
| Med ljuskälla                                     | Nej            |
| Lämplig för antal ljuskällor                      | 1              |
| Lamphållare/sockel                                | E27            |
| Material hus/kapsling/stomme                      | Aluminium      |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme                       | Pulverlackerad |
| Färg hus/kapsling/stomme                          | Antracit       |
| Material kupa/kåpa                                | Plast, opal    |
| Rasterutförande                                   | Matt           |
| Drivdon ingår                                     | Nej            |
| Utbytbar drivdon                                  | Nej            |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | G              |
| Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU            | Nej            |
| Nöddriftsförsörjningssystem                       | Ingen          |
| Integrerad nödströmförsörjning                    | Nej            |
| Med brytare                                       | Nej            |
| Med lufthål                                       | Nej            |
| Glödträdtest (IEC 60695-2-11)                     | 650 °C - 30 s  |

| Dimning och styrning                   |     |
|----------------------------------------|-----|
| Dimningsbar                            | Tom |
| Dimning 0-10 V                         | Nej |
| Dimning 1-10 V                         | Nej |
| Dimning DALI                           | Nej |
| Dimning DALI-2                         | Nej |
| Dimning DMX                            | Nej |
| Dimning DSI                            | Nej |
| Dimning LineSwitch                     | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik             | Nej |
| Dimning nätspänningsmodulering         | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off)        | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on)        | Nej |
| Dimning programmerbar                  | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad)     | Nej |
| Dimning RF                             | Nej |
| Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
| Dimning med touch                      | Nej |
| Dimning Zigbee                         | Nej |
| Dimmer med tryckknapp                  | Nej |
| Dimmerfunktion saknas                  | Ja  |
| Med närvarosensor                      | Nej |
| Med rörelsesensor                      | Nej |
| Med ljussensor                         | Nej |
| Konstant ljusflöde (CLO)               | Nej |
| Bluetoothstyrd                         | Nej |
| Kompatibel med Casambi                 | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit           | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant        | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa            | Nej |
| Med stöd för IFTTT                     | Nej |

| Fotometriska data                 |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Ljusfördelare/spridare            | Diffusorlins/-optik/-panel |
| Ljusfördelning                    | Symmetrisk                 |
| Spridningsvinkel                  | Öppen stråle               |
| Ljusuttag                         | Direkt                     |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1                        |
| Färg på ljus justerbar            | Nej                        |
| Justerings ljusflöde              | Nej                        |
| Justerbar ljusfördelning          | Nej                        |

| Livslängd och kapacitet                                 |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) [°C] | -25 |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) [°C] | 25  |

| Mått           |     |
|----------------|-----|
| Bredd (mm)     | 270 |
| Höjd/djup (mm) | 165 |
| Längd (mm)     | 110 |

| Teknisk data                     |          |
|----------------------------------|----------|
| Spänningstyp                     | AC       |
| Märkspänning från (V)            | 220      |
| Märkspänning till (V)            | 230      |
| Drivdon                          | Krävs ej |
| Skyddsklass (IEC 61140)          | I        |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W) | 5.5      |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W) | 11       |