

Holm

IP65 GU10 GLFR RST




Maavalaisin

Upotettava Holm-terassivalaisin sopii ulkokäyttöön kotien terasseille tai sisäänkäynnin yhteyteen. Holm-valaisimilla luot näyttäviä korostuksia myös sisätiloissa. Valaisin kestää päältä kävelyä. Pölytiivis ja roiskevesitiivis runko. Valitse valaisimeen GU10-kantainen lamppu haluamallasi värilämpötilalla ja valokeilalla.

Holm Maavalaisin max. 7W Ei him; IP65; IK03; SL I; LED vaihdettava; Soveltuu läpijohtotukseen; 3x2.5mm²; Väri rst; Suojus Mattalasi/satiini

Varastoitava: Kyllä

IP65 GU10 GLFR RST			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4510237	4510237	0.582	Holm



IP65 GU10 GLFR RST

EC000758 Maavalaisin

Rakenne	
Valonlähteen tyyppi	LED, vaihdettava
Sisältää valonlähteen	Ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	GU10
Kotelon/suojuksen materiaali	Alumiini
Rungon väri	Ruostumaton teräs
Suojuksen materiaali	Mattalasi/satiini
Sisältää ohjauslaitteen	Ei
Vaihdettava liitäntälaitte	Ei
Säädettävä	Ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	Ei vaadita
Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue (min) (V)	220 V
Nimellisjännitealue (max) (V)	240 V
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Suojausluokka (IEC 61140)	I
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	1 W
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	7 W

Himmennys ja ohjaus	
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys valmistajakohtainen	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot	
Valonjako	Hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	Symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue)	Avoin säde
Säädettävä värilämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK03
Yliajettava	Ei
Enimmäispintalämpötila (°C)	59 °C
Kaapelointitapa	Soveltuu läpijohtotukseen
Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala (mm²)	2.5 mm²
KytKentätapa	Ruuviliitos
KytKentä pistoliitinjärjestelmällä	Ei

Mitat	
Leveys (mm)	119 mm
Korkeus/syvyys (mm)	155 mm
Pituus (mm)	119 mm
Ulkohalkaisija (mm)	119 mm
Upotusleveys (mm)	100 mm
Rakenteellinen upotussyvyys (mm)	155 mm
Upotuspituus (mm)	100 mm