

# Alppila Double XL-W

IP44 2XGU10 GLC WH XL-W


Exteriör väggarmatur

Alppila-armaturerna är tillverkade av rostfritt stål och passar utomhus för exempelvis väggbelysning. Armaturerna passar även för inomhusanvändning t.ex. i badrum. XL-W-modellen har ljusgenomsläppliga upphöjningsringar i stommen.

Alppila XL-W Exteriör väggarmatur Dim saknas; IP44; IK03; SK I; LED utbyttbar; Avslutning; 3x2.5mm²; Kapsling rst; Färg vit; Kupa Glas transparent

Lagerhållen: Ja

| IP44 2XGU10 GLC WH XL-W |         |      |                     |
|-------------------------|---------|------|---------------------|
| E-NUMMER                | KOD     | KG   | PRODUKTLINJE        |
| 7702576                 | 4510238 | 0.73 | Alppila Double XL-W |



## IP44 2XGU10 GLC WH XL-W

EC002892 Vägg-/Takarmatur

| Montering                                             |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Lämplig för väggmontering                             | Ja               |
| Lämplig för pendelupphängning                         | Nej              |
| Lämplig för takmontering                              | Nej              |
| Lämplig för inbyggnad/infällnad                       | Nej              |
| Lämplig för utanpåliggande montage                    | Ja               |
| Lämplig för rampmontage                               | Nej              |
| Lämplig för klämmontage                               | Nej              |
| Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)            | Nej              |
| Kapslingsklass (IP)                                   | IP44             |
| Skyddsklass (IP) baksida                              | IP44             |
| Skyddsklass (IP) framsida                             | IP44             |
| Slagtålighet (IK)                                     | IK03             |
| Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej              |
| Lämplig för nödbelysning                              | Nej              |
| Typ av kabeldragning                                  | Avslutning       |
| Antal poler                                           | 3                |
| Ledararea (mm²)                                       | 2.5 mm²          |
| Typ anslutning                                        | Skruvklämma      |
| Struktur                                              |                  |
| Med monteringsdetaljer                                | Ja               |
| Ljuskälla                                             | LED utbytbar     |
| Med ljuskälla                                         | Nej              |
| Lämplig för antal ljuskällor                          | 2                |
| Lamphållare/sockel                                    | GU10             |
| Material hus/kapsling/stomme                          | Rostfritt stål   |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme                           | Pulverlackerad   |
| Färg hus/kapsling/stomme                              | Vit              |
| Material kupa/kåpa                                    | Glas transparent |
| Rasterutförande                                       | Ingen            |
| Drivdon ingår                                         | Nej              |
| Utbytbar drivdon                                      | Nej              |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)     | Krävs ej         |
| Integrerad nödströmförsörjning                        | Nej              |
| Med brytare                                           | Nej              |
| Med lufthål                                           | Nej              |
| Glödtrådtest (IEC 60695-2-11)                         | 650 °C - 30 s    |

| Elektrotekniska data                   |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Spänningstyp                           | AC              |
| Märkspänning från (V)                  | 220 V           |
| Märkspänning till (V)                  | 240 V           |
| Drivdon                                | Krävs ej        |
| Skyddsklass (IEC 61140)                | I               |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W)       | 1 W             |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W)       | 7 W             |
| Dimning och kontroll                   |                 |
| Dimning 0-10 V                         | Nej             |
| Dimning 1-10 V                         | Nej             |
| Dimning DALI                           | Nej             |
| Dimning DALI-2                         | Nej             |
| Dimning DMX                            | Nej             |
| Dimning DSI                            | Nej             |
| Dimning LineSwitch                     | Nej             |
| Dimning tillverkarspecifik             | Nej             |
| Dimning nätspänningsmodulering         | Nej             |
| Dimning bakkant (phase cut-off)        | Nej             |
| Dimning framkant (phase cut-on)        | Nej             |
| Dimning programmerbar                  | Nej             |
| Dimning potentiometer (integrerad)     | Nej             |
| Dimning RF                             | Nej             |
| Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej             |
| Dimning med touch                      | Nej             |
| Dimning Zigbee                         | Nej             |
| Dimmer med tryckknapp                  | Nej             |
| Dimmerfunktion saknas                  | Ja              |
| Med rörelsesensor                      | Nej             |
| Med ljussensor                         | Nej             |
| Konstant ljusflöde (CLO)               | Nej             |
| Bluetoothstyrd                         | Nej             |
| Kompatibel med Apple HomeKit           | Nej             |
| Kompatibel med Google Assistant        | Nej             |
| Kompatibel med Amazon Alexa            | Nej             |
| Med stöd för IFTTT                     | Nej             |
| Fotometriska data                      |                 |
| Ljusfördelare/spridare                 | Ingen           |
| Ljusfördelning                         | Symmetrisk      |
| Ljusuttag                              | Direkt/indirekt |
| Färg på ljus justerbar                 | Nej             |
| Justering ljusflöde                    | Nej             |
| Justerbar ljusfördelning               | Nej             |

| Livslängd och kapacitet                                 |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C) | -20 °C |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C) | 25 °C  |

| Mått               |        |
|--------------------|--------|
| Bredd (mm)         | 90 mm  |
| Höjd/djup (mm)     | 225 mm |
| Längd (mm)         | 90 mm  |
| Ytterdiameter (mm) | 90 mm  |