

Greta Big

IP65 25W/830 PCFR BK H1100

Pollarivalaisin


Alumiinirunkoinen pollarivalaisin ulkokäyttöön. Jykevä Greta Big soveltuu esim. liikeyrakennusten edustoille. Pollareissa on tehokas, kiinteä led ja se heijastaa valoa neljälle sivulle. Saatavissa kaksi eri valon värilämpötilaa. Erittäin laadukas pintakäsittely, ruuvit ruostumatonta terästä.

Greta Big Pollarivalaisin 25W 3000K 1000lm IP65; IK07; SL I; L70B50 100000h; LED kiinteä; CRI>80; Päättävä; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri mus; Suojus Mattamuovi/satiini; C16 maks. 65

Varastoitava: Ei

IP65 25W/830 PCFR BK H1100

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4512232	4512232	9	Greta Big



IP65 25W/830 PCFR BK H1100

EC000301 Pollarivalaisin

Rakenne	
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää valonlähteen	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	Muu
Rungon väri	Musta
Suojuksen materiaali	Mattamuovi/satiini
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Vaihdettava liitäntälaitte	Kyllä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	D
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita	Kyllä
Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue (min) (V)	230 V
Nimellisjännitealue (max) (V)	230 V
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte
Suojausluokka (IEC 61140)	I
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	25 W
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	25 W
Järjestelmän enimmäisteho (W)	25 W
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	40 lm/W
Tehokerroin	0.9

Valotekniset tiedot	
Valonjako	Hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	Symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	1000 lm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti (min) (lm)	1000 lm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti (max) (lm)	1000 lm
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Väriämpötila-alue (min) (K)	3000 K
Väriämpötila-alue (max) (K)	3000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Säädettävä väriämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei
Välkyntä-arvo Pst LM	1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	0.4

Himmennys ja ohjaus	
Sisältää liikekennistuksen	Ei
Valotunnistimella	Ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	100000 h
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%)	95 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%)	5 %

Mitat	
Leveys (mm)	180 mm
Korkeus/syvyys (mm)	1100 mm
Pituus (mm)	180 mm
Halkaisija (mm)	180 mm