

Greta Big

IP65 25W/830 PCFR BK H1100

Pollararmatur


Pollarearmatur med aluminiumstomme för utomhusbruk. Den bastanta armaturen Greta Big passar t.ex. framför affärsbyggnader. Pollarna har en effektiv fast LED-lampa och reflekterar ljus åt fyra håll. Finns i två färgtemperaturer. Mycket högklassig ytbehandling, skruvar av rostfritt stål.

Greta Big Pollararmatur 25W 3000K 1000lm IP65; IK07; SK I; L70B50 100000h; LED ej utbytbar; CRI>80; Avslutning; 3x2.5mm²; Kapsling al; Färg sv; Kupa Plast matt/satin; C16 max. 65

Lagerhållen: Nej

IP65 25W/830 PCFR BK H1100

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7749923	4512232	9	Greta Big



IP65 25W/830 PCFR BK H1100

EC000301 Pollare/Stolpbelysning

Struktur	
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	Övrigt
Färg hus/kapsling/stomme	Svart
Material kupa/kåpa	Plastic matt/satinized
Drivdon ingår	Ja
Utbytbar drivdon	Ja
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	D
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU	Ja
Elektrotekniska data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	230 V
Märkspänning till (V)	230 V
Drivdon	LED-drivdon konstantström
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	25 W
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	25 W
Max. systemeffekt (W)	25 W
Ljusutbyte (lm/W)	40 lm/W
Effektfaktor	0.9

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Armaturljusflöde (lm)	1000 lm
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (min) (lm)	1000 lm
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (max) (lm)	1000 lm
Ljuskälla	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	3000 K
Färgtemperatur (max) (K)	3000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej
Flimmervärde Pst LM	1
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4

Dimning och kontroll	
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	100000 h
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	95 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	5 %

Mått	
Bredd (mm)	180 mm
Höjd/djup (mm)	1100 mm
Längd (mm)	180 mm
Diameter (mm)	180 mm