

Greta Mini

IP65 14W/840 PCFR SI H1100

Pollaramatur


Pollarearmatur med aluminiumstomme för utomhusbruk. Greta Mini har smal stomme och passar t.ex. i flervåningshus. Pollarna har en effektiv fast LED-lampa och reflekterar ljus åt fyra håll. Finns i två färgtemperaturer. Även alternativ med E27-sockel finns. Lär känna Airams omfattande lampsortiment. Mycket högklassig ytbehandling, skruvar av rostfritt stål.

Greta Mini Pollaramatur 14W 4000K 500lm IP65; IK08; SK I; L70B50 100000h; LED ej utbytbar; CRI>80; Avslutning; 3x2.5mm²; Kapsling al; Färg sil; Kupa Plast matt/satin; C16 max. 122

Lagerhållen: Nej

IP65 14W/840 PCFR SI H1100

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
	4512247	4.8	Greta Mini



IP65 14W/840 PCFR SI H1100

EC000301 Pollare/Stolpbelysning

Struktur	
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	Övrigt
Färg hus/kapsling/stomme	Silver
Material kupa/kåpa	Plastic matt/satinized
Drivdon ingår	Ja
Utbytbar drivdon	Ja
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	Krävs ej
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU	Ja
Elektrotekniska data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Drivdon	LED-drivdon konstantström
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	14 W
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	14 W
Max. systemeffekt (W)	14 W
Ljusutbyte (lm/W)	36 lm/W
Effektfaktor	0.9

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Armaturljusflöde (lm)	500 lm
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (min) (lm)	500 lm
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (max) (lm)	500 lm
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	4000 K
Färgtemperatur (max) (K)	4000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej
Flimmervärde Pst LM	1
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4

Dimning och kontroll	
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	100000 h
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	95 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	5 %

Mått	
Bredd (mm)	130 mm
Höjd/djup (mm)	1100 mm
Längd (mm)	130 mm
Diameter (mm)	130 mm