

## Ares

IP55 IK10 20W/840 PCFR BK

Pollaramatur


Pollarearmatur med aluminiumstomme för utomhusbruk, till exempel framför kontorsbyggnader. Ares-pollaren finns både med fast LED och utbytbara lampor med E27-sockel. Armaturen har en kupa av frostad polykarbonat med utmärkt stöttålighet. Mycket högklassig ytbehandling, skruvar av rostfritt stål. Montering med skruvbultar direkt på betongdäcket eller med separat fästunderlag på färdig betongsockel. Markstödsadapter och ljuskällor till E27-modellen beställs separat.

Ares Pollaramatur 20W 4000K 390lm IP55; IK10; SK I; L70B50 50000h; LED ej utbytbar; CRI>80; Avslutning; 3x2.5mm<sup>2</sup>; Kapsling al; Färg sv; Kupa Plast, opal; C16 max. 73

Lagerhållen: Nej

### IP55 IK10 20W/840 PCFR BK

| E-NUMMER | KOD     | KG | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|----|--------------|
|          | 4513117 | 5  | Ares         |



# IP55 IK10 20W/840 PCFR BK

EC000301 Pollare/Stolpbelysning

| Struktur                                          |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Ljuskälla                                         | LED ej utbytbar           |
| Med ljuskälla                                     | Ja                        |
| Lämplig för antal ljuskällor                      | 1                         |
| Lamphållare/sockel                                | Övrigt                    |
| Färg hus/kapsling/stomme                          | Svart                     |
| Material kupa/kåpa                                | Plastic matt/satinized    |
| Drivdon ingår                                     | Ja                        |
| Utbytbar drivdon                                  | Ja                        |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | Krävs ej                  |
| Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU            | Ja                        |
| Elektrotekniska data                              |                           |
| Spänningstyp                                      | AC                        |
| Märkspänning från (V)                             | 220 V                     |
| Märkspänning till (V)                             | 240 V                     |
| Drivdon                                           | LED-drivdon konstantström |
| Skyddsklass (IEC 61140)                           | I                         |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W)                  | 20 W                      |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W)                  | 20 W                      |
| Max. systemeffekt (W)                             | 20 W                      |
| Ljusutbyte (lm/W)                                 | 19 lm/W                   |
| Effektfaktor                                      | 0.9                       |

| Fotometriska data                                                                 |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ljusfördelare/spridare                                                            | Diffusorlins/-optik/-panel |
| Ljusfördelning                                                                    | Symmetrisk                 |
| Ljusuttag                                                                         | Direkt                     |
| Armaturljusflöde (lm)                                                             | 390 lm                     |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (min) (lm)                                    | 390 lm                     |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (max) (lm)                                    | 390 lm                     |
| Ljuskälla                                                                         | Vit                        |
| Färgtemperatur (min) (K)                                                          | 4000 K                     |
| Färgtemperatur (max) (K)                                                          | 4000 K                     |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)                                                       | 80-89                      |
| Färg på ljus justerbar                                                            | Nej                        |
| Justering ljusflöde                                                               | Nej                        |
| Justerbar ljusfördelning                                                          | Nej                        |
| Flimmervärde Pst LM                                                               | 1                          |
| Stroboskopeffektvärde SVM                                                         | 0.4                        |
| Dimning och kontroll                                                              |                            |
| Med rörelsesensor                                                                 | Nej                        |
| Med ljussensor                                                                    | Nej                        |
| Konstant ljusflöde (CLO)                                                          | Nej                        |
| Kompatibel med Apple HomeKit                                                      | Nej                        |
| Kompatibel med Amazon Alexa                                                       | Nej                        |
| Kompatibel med Google Assistant                                                   | Nej                        |
| Med stöd för IFTTT                                                                | Nej                        |
| Livslängd och kapacitet                                                           |                            |
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)                                          | 100000 h                   |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 95 %                       |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)             | 5 %                        |
| Mått                                                                              |                            |
| Bredd (mm)                                                                        | 150 mm                     |
| Höjd/djup (mm)                                                                    | 1100 mm                    |
| Längd (mm)                                                                        | 150 mm                     |
| Diameter (mm)                                                                     | 150 mm                     |