

Puistoprisma

IP54 E27 PCC GR

Stolparmatur

Puistoprisma är en kraftigt byggd armatur avsedd för belysning av gårdsplaner, parker, parkeringsplatser och andra allmänna utrymmen utomhus. Monteras direkt i 48–60 mm stolpe. Monteringshöjd 3–5 m. Puistoprisma har en prismaslipad kupa som reducerar störande reflexer och gör armaturen mycket ljuseffektiv. Du kan välja mellan fast LED eller E27-sockel.

Puistoprisma Stolparmatur 100W Dim saknas; IP54; SK I; LED utbytbar; Kabel 4m; Avslutning; 3x1.5mm²; Kapsling al; Färg grå; Kupa Plast, strukturerad

Lagerhållen: Ja

IP54 E27 PCC GR			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7748185	4513123	5	Puistoprisma



IP54 E27 PCC GR

EC000062 Belysning för gator och platser

Montering	
Monteringsmetod	Toppmontage
Kapslingsklass (IP)	IP54
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	3
Ledararea (mm ²)	1.5 mm ²
Anslutningsbar ledararea (min) (mm ²)	1.5 mm ²
Anslutningsbar ledararea (max) (mm ²)	2.5 mm ²
Typ anslutning	Övrigt
Struktur	
Ljuskälla	LED utbytbar
Med ljuskälla	Nej
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	E27
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Ytskydd	Pulverlackerad
Färg hus/kapsling/stomme	Grå
Material kupa/kåpa	Plast, strukturerad
Solcellsdriven	Nej
Med integrerad solcellspanel	Nej
Inbyggt batteri	Nej
Lämplig för off-grid elsystem	Nej
Drivdon ingår	Nej
Utbytbart drivdon	Nej
Justerbar optik	Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	G
Med anslutningskabel	Ja
Kabellängd (m)	4 m
Lämplig för stolpdiameter från/till (min) (mm)	48 mm
Lämplig för stolpdiameter från/till (max) (mm)	60 mm
Typ av anslutning för sensor/kommunikationsmodul	Ingen
Elektrotekniska data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Drivdon	Krävs ej
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	20 W
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	20 W

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning D4i	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrkontroll	Ingen
Med radiostyrning	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Med ljusregleringsprogramkontroll	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Zhaga-D4i certifierad	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Med ljussensor	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med närvaroindikator	Nej
Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljuskälla	Vit
Livslängd och kapacitet	
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)	-20 °C
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)	35 °C

Mått	
Bredd (mm)	580 mm
Höjd/djup (mm)	400 mm
Längd (mm)	580 mm
Diameter (mm)	580 mm