

# Olympos

IP65 25W/840 PCC ANT H1040

Pollararmatur



Olympos är en högkvalitativ pollararmatur för belysning av utomhusområden såsom parker och gångvägar och gårdsplaner. Armaturen har en solid konstruktion och högklassiga material med aluminiumstomme och UV-skyddad ytbehandling. Med sin tydliga och avskalade design är det en mångsidig armatur som passar i olika miljöer. Ljuset fördelas jämnt och symmetriskt runt armaturen. Flera olika installationsalternativ gör att du enkelt kan installera armaturen var som helst. Olympos finns i tre storlekar.

Olympos Pollararmatur 25W 4000K 1000lm IP65; IK07; SK I; LED ej utbyttbar; CRI>80; Avslutning; 3x1mm<sup>2</sup>; Kapsling al; Färg ant; Kupa Plast, transparent; C16 max. 85

Lagerhållen: Nej

## IP65 25W/840 PCC ANT H1040

| E-NUMMER | KOD     | KG  | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|-----|--------------|
| 7748777  | 4546508 | 7.5 | Olympos      |



# IP65 25W/840 PCC ANT H1040

EC000301 Pollare/Stolpbelysning

| Struktur                                          |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Ljuskälla                                         | LED ej utbytbar           |
| Med ljuskälla                                     | Ja                        |
| Lämplig för antal ljuskällor                      | 1                         |
| Lamphållare/sockel                                | Övrigt                    |
| Färg hus/kapsling/stomme                          | Antracit                  |
| Material kupa/kåpa                                | Plast, transparent        |
| Drivdon ingår                                     | Ja                        |
| Utbytbar drivdon                                  | Ja                        |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | Krävs ej                  |
| Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU            | Ja                        |
| Elektrotekniska data                              |                           |
| Spänningstyp                                      | AC                        |
| Märkspänning från (V)                             | 220 V                     |
| Märkspänning till (V)                             | 240 V                     |
| Drivdon                                           | LED-drivdon konstantström |
| Skyddsklass (IEC 61140)                           | I                         |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W)                  | 25 W                      |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W)                  | 25 W                      |
| Max. systemeffekt (W)                             | 25 W                      |
| Ljusutbyte (lm/W)                                 | 40 lm/W                   |
| Effektfaktor                                      | 0.9                       |

| Fotometriska data                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ljusfördelare/spridare                                                            | Fokuslins  |
| Ljusfördelning                                                                    | Symmetrisk |
| Ljusuttag                                                                         | Direkt     |
| Armaturljusflöde (lm)                                                             | 1000 lm    |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (min) (lm)                                    | 1000 lm    |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (max) (lm)                                    | 1000 lm    |
| Ljusfärg                                                                          | Vit        |
| Färgtemperatur (min) (K)                                                          | 4000 K     |
| Färgtemperatur (max) (K)                                                          | 4000 K     |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)                                                       | 80-89      |
| Färg på ljus justerbar                                                            | Nej        |
| Justering ljusflöde                                                               | Nej        |
| Justerbar ljusfördelning                                                          | Nej        |
| Flimmervärde Pst LM                                                               | 1          |
| Stroboskopeffektvärde SVM                                                         | 0.4        |
| Dimning och kontroll                                                              |            |
| Med rörelsesensor                                                                 | Nej        |
| Med ljussensor                                                                    | Nej        |
| Konstant ljusflöde (CLO)                                                          | Nej        |
| Kompatibel med Apple HomeKit                                                      | Nej        |
| Kompatibel med Amazon Alexa                                                       | Nej        |
| Kompatibel med Google Assistant                                                   | Nej        |
| Med stöd för IFTTT                                                                | Nej        |
| Livslängd och kapacitet                                                           |            |
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)                                          | 100000 h   |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 95 %       |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)             | 5 %        |
| Mått                                                                              |            |
| Bredd (mm)                                                                        | 180 mm     |
| Höjd/djup (mm)                                                                    | 1040 mm    |
| Längd (mm)                                                                        | 180 mm     |
| Diameter (mm)                                                                     | 180 mm     |