



## Pro Dim

### Kynttilälamppu

Airam Pro led 3000 K täysilasisten filamenttilamppujen valikoima on erittäin monipuolinen. Mallistosta löytyy useita eri luvunvaihtoehtoja. Kaikki mallit ovat himmennettäviä. Lampulla on täysin kattava 360 asteen valonjako, joten se antaa valoa myös kannan suuntaan. Opaalikuvun ansiosta valo ei häikäise.

Opaali kynttiläkupuinen himmennettävä filamentti led-lamppu 5W 3000K E14 630lm 25000h 35x97mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Varastoitava: Kyllä

| SNRO    | KOODI   | KG    | TUOTESARJA |
|---------|---------|-------|------------|
| 4710044 | 4710044 | 0.014 | Pro Dim    |



| Sähkötekniset tiedot          |       |
|-------------------------------|-------|
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220 V |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240 V |
| Nimellisvirta-alue (min) (mA) | 30 mA |
| Nimellisvirta-alue (max) (mA) | 30 mA |
| Tehokerroin                   | 0.7   |
| Lampputeho (min) (W)          | 5 W   |
| Lampputeho (max) (W)          | 5 W   |
| Jännitetyyppi                 | AC    |

| ETIM                                               |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle         | Ei       |
| Magneettiseen ballastiin yhteensopiva              | Ei       |
| Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan (lm)     | 630 lm   |
| Valotehokkuus (lm/W)                               | 126 lm/W |
| Lampun muoto                                       | Kynttilä |
| Filament-lamppu                                    | Ei       |
| Lasin/kuvun tyyppi                                 | Opaali   |
| Kanta                                              | E14      |
| Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan | E        |
| Lamppumerkintä                                     | muu      |
| Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä           | 500000   |
| Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)     | 5 kWh    |
| Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)               | 25000 h  |

| Valotekniset tiedot                     |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Valovirta (min) (lm)                    | 630 lm         |
| Valovirta (max) (lm)                    | 630 lm         |
| Värintoistoindeksi (CRI)                | 80-89          |
| Valon väri EN 12464-1                   | Lämmin <3300 K |
| Väriämpötila-alue (min) (K)             | 3000 K         |
| Väriämpötila-alue (max) (K)             | 3000 K         |
| Säteen kulma (min) (°)                  | 360 °          |
| Säteen kulma (max) (°)                  | 360 °          |
| Väriin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6          |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471    | RG1            |

| Rakenne     |           |
|-------------|-----------|
| Väri        | Valkoinen |
| Rungon väri | Valkoinen |

| Himmennys ja ohjaus              |       |
|----------------------------------|-------|
| Himmennettävä                    | Kyllä |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Kyllä |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Kyllä |
| Hipaisuhimmennys                 | Ei    |
| Himmennys Zigbee                 | Ei    |
| Himmennys Bluetooth              | Ei    |
| Himmennys Wi-Fi                  | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa         | Ei    |
| Kaukokäyttömahdollisuus          | Ei    |
| Sisältää liiketunnistuksen       | Ei    |
| Kauko-ohjaus                     | Ei    |
| Sisältää hämäräkytkimen          | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva      | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva   | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva       | Ei    |
| IFTTT-tuki                       | Ei    |

| Mitat           |       |
|-----------------|-------|
| Halkaisija (mm) | 35 mm |
| Pituus (mm)     | 97 mm |

| Asennus               |      |
|-----------------------|------|
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |