

## Pro Dim

### 9W 25000h BX

Airam Pro LED 4000 K glödlampor i helglas är mycket mångsidigt. Sortimentet innehåller flera olika alternativ för ljusflöde. Alla modeller är dimbara. Ljuskällorna har en heltäckande ljusfördelning på 360 grader, vilket innebär att de även lyser i riktning mot sockeln. Tack vare den opala kupan bländar ljuset inte.

Opal normal dimbar LED-ljuskälla 9W 4000K E27  
1055lm 25000h 60x108mm, kartongförpackning.  
Frekvens ~50/60Hz.



#### 9W 25000h BX

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8298833	4710222	0.03	Pro Dim

9W 25000h BX  
EC001959

#### Montering

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Konstruktion

Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

#### Dimning och styrning

Dimningsbar	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Ja
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

#### Fotometriska data

Ljusflöde (min) (lm)	1055
Ljusflöde (max) (lm)	1055
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Neutral 3300-5300 K
Färgtemperatur (min) (K)	4000
Färgtemperatur (max) (K)	4000
Strålningsvinkel (min) (°)	360
Strålningsvinkel (max) (°)	360
Färgbeständighet [McAdam ellipse]	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

#### Livslängd och kapacitet

#### Mått

Diameter (mm)	60
Längd (mm)	108

#### Teknisk data

Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	35
Märkström (max) (mA)	35
Effektfaktor	0.7
Effekt ljuskälla (min) (W)	9
Effekt ljuskälla (max) (W)	9
Spänningstyp	AC
Energieffektivitetsindex (EEl)	0.09