



## Otso

Minibollform lampa

En mycket omfattande lampserie som erbjuder alternativ för alla belysningsbehov i hemmet. De lätta och hållbara lamporna med helglasbulb ersätter helt glöd-, halogen- och energisparlampor. Lampornas färgtemperatur är kallvit (4000 K). Den opala ljuskällan ger ett bländfritt ljus. Tekniska uppgifter presenteras tydligt på förpackningarna.

Lagerhållen: Ja

| E-NUMMER | KOD     | KG   | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|------|--------------|
| 8299570  | 4710258 | 0.02 | Otso         |



| Elektrotekniska data                             |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Märkspänning från (V)                            | 220 V               |
| Märkspänning till (V)                            | 240 V               |
| Effektfaktor                                     | 0.5                 |
| Effekt ljuskälla (min) (W)                       | 4 W                 |
| Effekt ljuskälla (max) (W)                       | 4 W                 |
| Spänningstyp                                     | AC                  |
| ETIM                                             |                     |
| Lämplig för elektronisk förkopplingsdon          | Nej                 |
| Lämplig för magnetisk ballast                    | Nej                 |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)             | 470 lm              |
| Lampeffektivitet (lm/W)                          | 118 lm/W            |
| Lampform                                         | Rund/klot           |
| Filament lamp                                    | Nej                 |
| Glastyp                                          | Opal                |
| Socket                                           | E27                 |
| Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)          | E                   |
| Lamp designation                                 | Övrigt              |
| Min. number of switching cycles                  | 50000               |
| Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh) | 4 kWh               |
| Medellivslängd (h)                               | 15000 h             |
| Fotometriska data                                |                     |
| Ljusflöde (min) (lm)                             | 470 lm              |
| Ljusflöde (max) (lm)                             | 470 lm              |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)                      | 80-89               |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1                       | Neutral 3300-5300 K |
| Färgtemperatur (min) (K)                         | 4000 K              |
| Färgtemperatur (max) (K)                         | 4000 K              |
| Strålningsvinkel (min) (°)                       | 360 °               |
| Strålningsvinkel (max) (°)                       | 360 °               |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)                | SDCM6               |

| Struktur                        |       |
|---------------------------------|-------|
| Material ljuskälla              | Glas  |
| Färg                            | Vit   |
| Färg hus/kapsling/stomme        | Vit   |
| Dimning och kontroll            |       |
| Dimningsbar                     | Nej   |
| Dimning med touch               | Nej   |
| Dimning Zigbee                  | Nej   |
| Dimning Bluetooth               | Nej   |
| Dimning WiFi                    | Nej   |
| Dimmerfunktion saknas           | Ja    |
| Fjärrstyrning möjlig            | Nej   |
| Med rörelsesensor               | Nej   |
| Med fjärrstyrning               | Nej   |
| Med skymningsrelä               | Nej   |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej   |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej   |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej   |
| Med stöd för IFTTT              | Nej   |
| Mått                            |       |
| Diameter (mm)                   | 45 mm |
| Längd (mm)                      | 74 mm |
| Montering                       |       |
| Kapslingsklass (IP)             | IP20  |