



LED T8

Vakiolamppu

Airam led-putket ovat pitkäikäisiä ja energiatehokkaita. Led-putkilla varmistetaan parempi valon laatu ja erityisesti kylmien olosuhteiden valotehokkuus. Putket ovat suoraan vaihdettavissa loisteputkien tilalle mukana seuraavan led-sytyttimen kanssa. Led-putket sopivat myös sellaisenaan niille tarkoitettuihin valaisimiin. Lyhyet (59 cm ja 43,8 cm) led-putket eivät sovellu kahden lampun kytkentään yhden kuristimen kautta. Jos valaisimessa on kompensointikondensaattori, sen poistaminen parantaa tehokerrointa (Pf).

Perinteisen 36W T8-loisteputken tilalle opaali led-valoputki 16,5W 3000K G13 1700lm 25000h 26x1200mm, pahvipakkaus. Led-putken mukana toimitetaan ns. led-sytytin (oikosulkukytkin). Taajuus ~50/60Hz.



Varastoitava: Kyllä

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4711522	4711522	0.23	LED T8

Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220 V
Nimellisjännitealue (max) (V)	240 V
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	94 mA
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	94 mA
Tehokerroin	0.9
Lampputeho (min) (W)	16.5 W
Lampputeho (max) (W)	16.5 W
Jännitetyyppi	AC

ETIM	
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle	Ei
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva	Kyllä
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan (lm)	1700 lm
Valotehokkuus (lm/W)	103 lm/W
Lampun muoto	Putki, kaksipäätyinen
Filament-lamppu	Ei
Lasin/kuvun tyyppi	Opaali
Kanta	G13
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan	F
Lamppumerkintä	T8
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	500000
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	17 kWh
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)	25000 h

Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	1700 lm
Valovirta (max) (lm)	1700 lm
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	3000 K
Väriämpötila-alue (max) (K)	3000 K
Säteen kulma (min) (°)	200 °
Säteen kulma (max) (°)	200 °
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG0

Rakenne	
Lampun kupumateriaali	Lasi
Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Mitat	
Halkaisija (mm)	26 mm
Pituus (mm)	1200 mm

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP20