

LED T8

19W 25000h PEG BX



Airamin led-putket ovat pitkäikäisiä ja energiatehokkaita. Led-putkilla varmistetaan parempi valon laatu ja erityisesti kylmien olosuhteiden valotehokkuus. Putket ovat suoraan vaihdettavissa loisteputkien tilalle mukana seuraavan led-sytyttimen kanssa. Led-putket sopivat myös sellaisenaan niille tarkoitettuihin valaisimiin. Lyhyet (59 cm ja 43,8 cm) led-putket eivät sovellu kahden lampun kytkentään yhden kuristimen kautta. Jos valaisimessa on kompensointikondensaattori, sen poistaminen parantaa tehokerrointa (Pf).

Perinteisen 58W T8-loisteputken tilalle opaali led-valoputki 19W 3000K G13 1950lm 25000h 26x1500mm, pahvipakkaus. Led-putken mukana toimitetaan ns. led-sytytin (oikosulkukytkin). Taajuus ~50/60Hz.

19W 25000h PEG BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4711523	A7LEPQ	0.3	LED T8

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	IP20
-----------------------	------

Rakenne

Lampun kupumateriaali	Lasi
Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus

Himmennettävä	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäreäkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	1950
Valovirta (max) (lm)	1950
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	3000
Väriämpötila-alue (max) (K)	3000
Säteen kulma (min) (°)	200
Säteen kulma (max) (°)	200
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG0

Elinikä ja suorituskyky**Mitat**

Halkaisija (mm)	26
Pituus (mm)	1500

Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	116
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	116
Tehokerroin	0.9
Lampputeho (min) (W)	19
Lampputeho (max) (W)	19
Jännitetyyppi	AC