



Daylight

Vakiolamppu

Päivänvalolamput vastaavat tarpeisiin saada mahdollisimman luonnollista valoa. Lamput soveltuvat erityisesti työskentelyvaloksi tarkkuutta vaativiin töihin ja askareisiin, esimerkiksi koruseppä- ja tekstiilitöissä. Lampun tekniset tiedot on esitetty pakkauksessa selkeästi.

Opaali vakiokupuinen led-päivänvalolamppu 8,5W 6500K E27 840lm 25000h 60x102mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Varastoitava: Kyllä

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4711542	4711542	0.058	Daylight



Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220 V
Nimellisjännitealue (max) (V)	240 V
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	52 mA
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	52 mA
Tehokerroin	0.5
Lampputeho (min) (W)	8.5 W
Lampputeho (max) (W)	8.5 W
Jännitetyyppi	AC

ETIM

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle	Ei
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva	Ei
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan (lm)	840 lm
Valotehokkuus (lm/W)	99 lm/W
Lampun muoto	Pyöreä/pallomainen
Filament-lamppu	Ei
Lasin/kuvun tyyppi	Opaali
Kanta	E27
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan	F
Lampumerkintä	A-type
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	1000000
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	9 kWh
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)	25000 h

Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	840 lm
Valovirta (max) (lm)	840 lm
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Kylmä >5300 K
Värilämpötila-alue (min) (K)	6500 K
Värilämpötila-alue (max) (K)	6500 K
Säteen kulma (min) (°)	220 °
Säteen kulma (max) (°)	220 °
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG0

Rakenne

Lampun kupumateriaali	Muovi
Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus

Himmennettävä	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Mitat

Halkaisija (mm)	60 mm
Pituus (mm)	102 mm

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	IP20
-----------------------	------